

**Zamawiający:**

**GMINA MIEJSKA KŁODZKO  
pl. Bolesława Chrobrego 1  
57-300 Kłodzko**

**SPECYFIKACJA  
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Remonty cząstkowe dróg, ciągów pieszych i placów zarządzanych przez  
Burmistrza Miasta.**

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 5.000.000,00 euro zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami)

**Zatwierdzono**

**Kłodzko, 21-01-2013 roku.**

---

## Spis treści

Rozdział A. – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA .....	3
A.1. Zamawiający: .....	3
A.2. Tryb udzielenia zamówienia: .....	3
A.3. Opis przedmiotu zamówienia: .....	3
A.4. Dodatkowe informacje: .....	5
A.5. Informacja o przewidywanym udzieleniu zamówień uzupełniających. ....	5
A.6. Termin wykonania zamówienia. ....	5
Rozdział B – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW .....	5
B.1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków: .....	5
B.2. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu. ....	7
B.3. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. ....	7
B.4. Opis sposobu udzielenia wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i porozumiewania się z zamawiającym. ....	9
B.5. Nazwiska, stanowiska służbowe oraz sposób porozumiewania się z pracownikami zamawiającego, uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami. ....	9
B.6. Wymagania dotyczące wadium. ....	9
B.7. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą. ....	10
B.8. Sposób przygotowania oferty. ....	10
B.9. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. ....	11
B.10. Otwarcie ofert. ....	11
B.11. Kryteria wyboru i ocena ofert. ....	11
B.12. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po zakończeniu przetargu w celu zawarcia umowy oraz informacje nt. istotnych dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólnych warunków umowy albo wzoru umowy. ....	12
B.13. Powiadomienie o wyniku postępowania przetargowego. ....	12
B.14. Umowa ramowa. ....	12
B.15. Informacje dotyczące walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z Zamawiającym. ....	12
B.16. Aukcja elektroniczna. ....	12
B.17. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. ....	12
B.18. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. ....	12
Rozdział C – OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY .....	13
Rozdział D – UMOWA Projekt/ Istotne postanowienia do umowy .....	14
D.1. Projekt Umowy dla części I. ....	14
D.1. Projekt Umowy dla części II. ....	18
Rozdział E – STANDARDOWE FORMULARZE. ....	21
Załącznik nr 1 Formularz oferty. ....	21
Załącznik nr 2 i 2a „Oświadczenia Wykonawcy” .....	23
Załącznik nr 3 "Wykaz kadry technicznej " .....	24
Załącznik nr 4 „Wykaz robót budowlanych wykonywanych w ciągu ostatnich 5 lat” .....	25
Załącznik nr 5 „Wykaz narzędzi i wyposażenia” .....	26
Załącznik nr 6 „Części zamówienia, które wykonawca powierzy podwykonawcom.” .....	27
Załącznik nr 7. Kosztorys ofertowy dla części I. ....	28
Załącznik nr 8. Kosztorys ofertowy ofertowy dla części II. ....	31
Załącznik nr 9 Specyfikacja Techniczna .....	34
Załącznik nr 10 Wykaz ulic, ciągów pieszych i placów .....	38

## Rozdział A. – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

### A.1. Zamawiający:

Gmina Miejska Kłodzko,  
pl. Bolesława Chrobrego 1,  
57-300 Kłodzko  
tel. 74/ 8654600    faks 74/ 8674062  
[www.klodzko.pl](http://www.klodzko.pl),

**A.2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.** Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 5.000.000,00 euro zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami).

### Część I

Remonty cząstkowe dróg, ciągów pieszych i placów zarządzanych przez Burmistrza Miasta Kłodzka o nawierzchni bitumicznej, żwirowej, tłuczniowej, ziemnej.

### Część II

Remonty cząstkowe dróg, ciągów pieszych i placów zarządzanych przez Burmistrza Miasta Kłodzka o nawierzchni wykonanej z kostki kamiennej, betonowej, trylinki, chodnikowych płyt betonowych, klinkieru i innych elementów betonowych, kamiennych.

### A.3. Opis przedmiotu zamówienia:

#### Część I

Kody CPV:

- 45233140-2 Roboty drogowe,
- 45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg,
- 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg.

Rodzaj i specyfika zamówienia nie pozwala na sporządzenie planów i rysunków, dlatego zakres zadania zawarty został jedynie w formie opisowej.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontów cząstkowych dróg, ciągów pieszych i placów zarządzanych przez Burmistrza Miasta Kłodzka o nawierzchni bitumicznej, żwirowej, tłuczniowej i ziemnej zgodnie ze zleceniami Zamawiającego. Zakres zadania obejmuje likwidację ubytków, zapadlisk, spękań i deformacji ww. nawierzchni poprzez:

1. Wbudowanie mieszanki mineralno - asfaltowej na gorąco (bez uzupełniania lub odtwarzania podbudowy).
2. Wbudowanie mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno (bez uzupełniania lub odtwarzania podbudowy).
3. Remont cząstkowy nawierzchni recyklerem.
4. Uzupełnienie podbudowy tłuczniem.
5. Odtworzenie podbudowy.
6. Frezowanie nawierzchni.
7. Wyrównanie nawierzchni drogi żwirowej, tłuczniowej, ziemnej i uzupełnienie braków materiałem kamiennym lub frezowiną.
8. Wymianę uszkodzonych krawężników.
9. Wykonanie ścinki poboczy.
10. Wykonanie i likwidację progów zwalniających z mieszanki mineralno – asfaltowej.

Zamawiający będzie zlecał Wykonawcy prace w miarę potrzeb wynikających ze stanu technicznego nawierzchni dróg, ciągów pieszych i placów. Zlecenia składane będą w formie pisemnej i przesyłane pocztą, faksem lub drogą elektroniczną jako skan zlecenia. Wykonawca i Zamawiający wyznaczą osoby upoważnione do kontaktów w sprawie realizacji usługi. W zleceniu, o którym wyżej mowa Zamawiający określi termin wykonania, określenie terminu „niezwłocznie” oznacza, że wskazane miejsce uszkodzenia nawierzchni należy zabezpieczyć w ciągu 2 godzin oraz przystąpić do robót w ciągu 24 godzin od otrzymania zlecenia.

Wskazane przez Zamawiającego, w formularzu kosztorysu ofertowego, ilości robót służyć wyłącznie do rozstrzygnięcia niniejszego przetargu. Rzeczywiste wartości robót będą wynikały ze zleceń składanych przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy. W związku z tym wykonane roboty rozliczane będą kosztorysem powykonawczym wg cen jednostkowych przedstawionych przez Wykonawcę w ofercie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie obszaru robót zarówno pod kątem przepisów BHP jak i bezpieczeństwa ruchu drogowego i ponosi wszelkie koszty z tym związane oraz ponosi odpowiedzialność za ewentualne powstałe szkody. Odpowiedzialność Wykonawcy będzie obowiązywać od chwili zabezpieczenia przez niego miejsca uszkodzonej nawierzchni.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest posiadać uzgodnienia w zakresie gospodarki odpadami na podstawie Ustawy o odpadach. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu Ustawy o odpadach i na nim ciążyą wszystkie obowiązki określone w ww. ustawie. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z usunięciem odpadów z miejsca wytworzenia wraz z wykorzystaniem odpadów i ich unieszkodliwieniem.

Wykaz ulic zarządzanych przez Burmistrza Miasta Kłodzka - zał. nr 10 do SIWZ, prace będą zlecane również na ciągach pieszych i placach niewymienionych w tym załączniku.

Specyfikacja techniczna - zał. nr 9 do SIWZ;

## **Część II**

Kody CPV

- 45233140-2 Roboty drogowe,
- 45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg,
- 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg.

Rodzaj i specyfika zamówienia nie pozwala na sporządzenie planów i rysunków, dlatego zakres zadania zawarty został jedynie w formie opisowej.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów cząstkowych dróg, ciągów pieszych i placów zarządzanych przez Burmistrza Miasta Kłodzka o nawierzchniach wykonanych z kostki kamiennej, betonowej, trylinki, chodnikowych płyt betonowych, klinkieru i innych elementów betonowych, kamiennych zgodnie ze zleceniami Zamawiającego. Zakres zadania obejmuje likwidację ubytków, zapadlisk, luzów, deformacji i wymianę uszkodzonych elementów ww. nawierzchni, uzupełnienie spoin. Zamawiający będzie zlecał Wykonawcy prace w miarę potrzeb wynikających ze stanu technicznego ww. nawierzchni dróg, ciągów pieszych i placów. Zlecenia składane będą w formie pisemnej i przesyłane pocztą, faksem lub drogą elektroniczną jako skan zlecenia. Wykonawca i Zamawiający wyznaczą osoby upoważnione do kontaktów w sprawie realizacji usługi. W zleceniu, o którym wyżej mowa Zamawiający określi termin wykonania, określenie terminu „niezwłocznie” oznacza, że wskazane miejsce uszkodzenia nawierzchni należy zabezpieczyć w ciągu 2 godzin oraz przystąpić do robót w ciągu 24 godzin od otrzymania zlecenia.

Wskazane przez Zamawiającego, w formularzu kosztorysu ofertowego, ilości robót służyć wyłącznie do rozstrzygnięcia niniejszego przetargu. Rzeczywiste wartości robót będą wynikały ze zleceń składanych przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy. W związku z tym wykonane roboty rozliczane będą kosztorysem powykonawczym wg cen jednostkowych przedstawionych przez Wykonawcę w ofercie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie obszaru robót zarówno pod kątem przepisów BHP jak i bezpieczeństwa ruchu drogowego i ponosi wszelkie koszty z tym związane oraz ponosi odpowiedzialność za ewentualne powstałe szkody. Odpowiedzialność Wykonawcy będzie obowiązywać od chwili zabezpieczenia przez niego miejsca uszkodzonej nawierzchni.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest posiadać uzgodnienia w zakresie gospodarki odpadami na podstawie Ustawy o odpadach. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu Ustawy o odpadach i na nim ciążyą wszystkie obowiązki określone w ww. ustawie. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z usunięciem odpadów z miejsca wytworzenia wraz z wykorzystaniem odpadów i ich unieszkodliwieniem.

Wykaz ulic zarządzanych przez Burmistrza Miasta Kłodzka - zał. nr 10 do SIWZ, prace będą zlecane również na ciągach pieszych i placach niewymienionych w tym załączniku.

Specyfikacja techniczna - zał. nr 9 do SIWZ;

#### **A.4. Dodatkowe informacje:**

1. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert wariantowych.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Liczba części II. Wykonawca może złożyć ofertę tylko na jedną część zamówienia.
3. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej i aukcji elektronicznej.
5. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców.
6. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

#### **A.5. Informacja o przewidywanym udzieleniu zamówień uzupełniających.**

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do 50% wartości zamówienia podstawowego.

#### **A.6. Termin wykonania zamówienia.**

Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta do dnia 31 grudnia 2015 roku.

### **Rozdział B – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW**

#### **B.1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków:**

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Warunek dla części I i II zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek określony w zał. nr 2 do SIWZ.

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oświadczenie to składa i podpisuje ustanowiony przez nich pełnomocnik w imieniu wszystkich wykonawców lub wszyscy wykonawcy wspólnie na druku zał. nr 2 do SIWZ.

2. posiadają wiedzę i doświadczenie,

Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż:

- wykonał roboty budowlane, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy - w tym okresie, roboty polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg, w tym wartość jednej roboty wynosiła co najmniej 80.000,00 zł brutto dla części I zamówienia oraz co najmniej 40.000,00zł brutto dla części II, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączą dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna wiedza i doświadczenie. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (oryginał) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (lub przedstawia pisemne zobowiązanie-oryginał-innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia).  
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż:

1) dla realizacji części I niniejszego zamówienia dysponuje lub będzie dysponować min.:

- piła do cięcia asfaltu – 2 szt.
- ubijak mechaniczny – 2 szt
- palnik gazowy do osuszania i podgrzewania ścianek ubytku – 1 szt.
- termos – 1 szt.
- frezarka do asfaltu – 1 szt.
- skrapiarka – 1 szt.
- walec statyczny – 1 szt.
- walec wibracyjny – 1 szt.
- rozkładarka do asfaltu – 1 szt.
- recykler – 1 szt.
- ścinarka do poboczy z taśmociągiem – 1 szt.
- samochód ciężarowy o dmc. min. 3,5 tony – 2 szt.
- samochód dostawczy – 1 szt.

2) dla realizacji części II niniejszego zamówienia dysponuje lub będzie dysponować min.:

- piła do cięcia betonu – 1 szt.
- ubijak mechaniczny – 1 szt.
- młot pneumatyczny do rozbijania betonu – 1 szt.
- samochód dostawczy – 1 szt.
- zestaw narzędzi brukarskich

3) dysponuje lub będzie dysponować min. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej (warunek dotyczy I oraz II części zamówienia) obowiązujące na terenie Polski i/lub państw członkowskich UE (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów). Kwalifikacje osoby, o której mowa wyżej należy potwierdzić oświadczeniem złożonym przez Wykonawcę o posiadaniu przez te osoby wymaganych uprawnień zawodowych oraz o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego lub innej odpowiedniej instytucji w przypadku wykonawców z krajów UE. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej

Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i osobowy.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (oryginał) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej,

- Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż: jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 50.000,00 zł dla I części zamówienia oraz minimum 30.000,00 zł dla II części zamówienia. Należy załączyć dowód opłacenia polisy w przypadku płatności jednorazowej lub dowód opłacenia ostatniej raty w przypadku płatności w ratach, a w przypadku braku opłaconej polisy inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu np. jako konsorcjum, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia musi posiadać lider konsorcjum lub wykonawca, który będzie realizował przedmiot zamówienia.

5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP

## **B.2. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.**

Komisja przetargowa, powołana przez Zamawiającego, dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych w ofercie, potwierdzających spełnienie wymaganych warunków wg zasady spełnia/nie spełnia.

## **B.3. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.**

- 1.) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zał. nr 2.
- 2.) Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, zgodnie z B.1.2. SIWZ.
- 3.) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 3), zgodnie z B.1.3. SIWZ.
- 4.) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.

5.) Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do właściwej izby, lub odpowiedniej instytucji w przypadku Wykonawców z krajów UE, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, zgodnie z B.1.3 SIWZ.

6.) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, zgodnie z B.1.4SIWZ.

**B.3.2.** Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenia zamówienia, poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w SIWZ dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia.

**B.3.3** W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy PZP należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną:

1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.), zał. nr 2a.

2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich.)

**B.3.4** Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w B.3.3 punkt 2) składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w B.3.4. zastępuje się je dokumentami zawierającymi oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

**B.3.5** Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną.

**B.3.6** Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości.

**B.3.7 Inne wymagane dokumenty:**

1) Wypełnione i podpisane formularze, zgodnie z załącznikami do SIWZ.



2) Zaakceptowany projekt umowy. Projekt umowy powinien zostać zaakceptowany bez dokonywania w nim jakichkolwiek zmian, tzn. należy zaparafować każdą ze stron.

3) Do oferty należy dołączyć jako załącznik kosztorys ofertowy. Kosztorys ten nie będzie podlegał ocenie na etapie wyboru Wykonawcy pod względem zgodności z przedmiotem robót stanowiącym załącznik do SIWZ.

**B.3.8** Dokumenty przetargowe, które zostały otworzone w trakcie wykonywania procedury przetargowej zatrzymuje Zamawiający. Załączniki powinny zostać wypełnione (bądź przepisane z zachowaniem formy i treści) przez Wykonawcę bez dokonywania jakichkolwiek zmian skutkujących zmianą ich sensu.

**B.3.9** Zgodnie z art. 23 ust.1 PZP Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. konsorcja, spółki cywilne). W w/w przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku wyboru oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie, podmioty te są obowiązane przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę jako Wykonawców.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. W przypadku złożenia oferty wspólnej, w „Formularzu oferty” pełnomocnik zaznacza w czyim imieniu występuje.

**B.3.10** Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a nie wynika to bezpośrednio z dokumentów załączonych do oferty, to do oferty musi być załączone pełnomocnictwo.

Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez pełnomocnika. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Wszelkie pełnomocnictwa uprawniające do reprezentacji winny być złożone w formie oryginału i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku złożenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone notarialnie lub przez osoby udzielające pełnomocnictwa. Treść pełnomocnictwa powinna zawierać jego zakres oraz określać do jakiego zamówienia publicznego zostało ono złożone.

**B.3.11** Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych dokumentów i oświadczeń lub nie spełni jednego bądź więcej warunków, jego oferta zostanie odrzucona lub Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

#### **B.4 Opis sposobu udzielenia wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i porozumiewania się z zamawiającym**

1. Zamawiający może zwrócić się do zamawiającego z pisemną prośbą – wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Odpowiedzi udzielane będą w trybie art. 38 Ustawy Prawo zamówień publicznych
2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść niniejszej SIWZ. Zmiana może wynikać z pytań zadanych przez Wykonawców, jak i z własnej inicjatywy Zamawiającego. Dokonane uzupełnienia zgodne z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych są wiążące dla wszystkich Wykonawców. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie zamawiającego.
3. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

4. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej: [www.bip.um.klodzko.pl](http://www.bip.um.klodzko.pl) w zakładce zamówienia publiczne.
5. Treść zapytań i odpowiedzi, o których mowa w pkt 1, oraz treść dokonanych zmian SIWZ, o których mowa w pkt 2, Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz udostępni na stronie internetowej [www.bip.um.klodzko.pl](http://www.bip.um.klodzko.pl) w zakładce zamówienia publiczne.

**B.5. Nazwiska, stanowiska służbowe oraz sposób porozumiewania się z pracownikami zamawiającego, uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami.**

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem oraz pocztą internetową, przesłane tą drogą informacje należy potwierdzić niezwłocznie pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres: Urząd Miasta w Kłodzku, pl. B. Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko, tel: 74 865 4600; faks: 74 867 4062 e-mail: [zamowienia.pub@um.klodzko.pl](mailto:zamowienia.pub@um.klodzko.pl)
2. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest – Marta Gredys w zakresie procedury przetargowej, Paweł Chmiel w zakresie przedmiotu zamówienia.
3. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje, przesłane za pomocą telefaksu, poczty internetowej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

**B.6. Wymagania dotyczące wadium.**

1. Zamawiający ustala wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 0/100) dla I części zamówienia oraz 6.000,00 zł (sześć tysięcy złotych 0/100) dla II części zamówienia.
2. Wadium wnosi się na okres związania ofertą.
3. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust 6 Ustawy PZP.
4. Wadium wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem przed terminem składania ofert na rachunek Zamawiającego, tak aby znalazły się one na koncie Zamawiającego przed datą i godziną składania ofert. Nr rachunku Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Strzelinie o/w Kłodzku, nr konta 28 9588 0004 7100 1010 2000 0050 z adnotacją: „Wadium - Remonty cząstkowe dróg, ciągów pieszych i placów zarządzanych przez Burmistrza Miasta, cz. I lub cz. II”.
5. Termin wniesienia wadium upływa wraz z terminem składania ofert.
6. Zasady zwrotu oraz zatrzymania wadium przez Zamawiającego określa art. 46 Ustawy PZP.

**B.7. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą.**

Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą jest możliwe tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium.

**B.8. Sposób przygotowania oferty.**

1. Oferta musi być sporządzona zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych oraz następującymi warunkami dodatkowymi:

- a) Oferta musi mieć formę pisemną i musi być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną.
  - b) Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z treścią wzorów.
2. Wszystkie strony oferty muszą być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) muszą być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną - w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. Wszystkie dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną. Wszelkie pełnomocnictwa uprawniające do reprezentacji muszą być złożone w formie oryginału i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku złożenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone notarialnie lub przez osoby udzielające pełnomocnictwa. Treść pełnomocnictwa musi zawierać jego zakres oraz określać do jakiego zamówienia publicznego zostało ono złożone.
  3. Odpowiedzi muszą być udzielane na wszystkie pytania zawarte w załącznikach. Jeżeli zabraknie miejsca należy dołączyć dodatkowe strony. Jeżeli pytanie postawione załącznikowi nie dotyczy Wykonawcy, należy wpisać „nie dotyczy”.
  4. Ofertę należy pisać w jednym ciągu, nie pozostawiając miejsc niewypełnionych i zaopatrzyć na końcu własnoręcznym podpisem osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
  5. Strony oferty muszą być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt. 8. W treści oferty musi być umieszczona informacja o ilości stron.
  6. W przypadku przedłożenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca musi w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te muszą być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje jawne na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych i innych przepisów.
  7. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w dwóch zamkniętych opakowaniach, uniemożliwiających odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.
  8. Opakowanie wewnętrzne musi być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:  
**URZĄD MIASTA W KŁODZKU ; PL. B. CHROBREGO 1; 57-300 KŁODZKO**  
oraz opisane:  
**„Remonty cząstkowe dróg, ciągów pieszych i placów zarządzanych przez Burmistrza Miasta Kłodzka o nawierzchni ..... Część .....” – przetarg nieograniczony**
  - 9.2. Opakowanie zewnętrzne winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres:  
**Urząd Miasta w Kłodzku ; pl. B. Chrobrego 1; 57-300 Kłodzko, pok. 101 – Biuro Obsługi Ludności.**  
oraz opisane:  
**„Remonty cząstkowe dróg, ciągów pieszych i placów zarządzanych przez Burmistrza Miasta Kłodzka o nawierzchni ..... Część .....” - przetarg nieograniczony**
- i
- „NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 05.02.2013 r., GODZ. 9:30”**
10. Wymagania określone w pkt 7 – 9 nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące wynikać z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.
  11. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych dokumentów i oświadczeń lub nie spełni jednego bądź więcej warunków, jego oferta zostanie odrzucona lub Wykonawca zostanie wykluczony

z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy PZP. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

12. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany muszą być doręczone Zamawiającemu na piśmie, pod rygorem nieważności, przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana lub pismo wycofujące ofertę musi być opakowane według zasad obowiązujących przy składaniu ofert, przy czym opakowanie zewnętrzne musi być opatrzone dodatkowym napisem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

#### **B.10. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.**

1. Miejscem składania ofert jest siedziba Zamawiającego, to znaczy Urząd Miasta Kłodzka pl. Bolesława Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko pok. 101 Biuro Obsługi Ludności w godziny pracy urzędu 7.30-15.30 od poniedziałku do piątku.

2. Termin składania ofert upływa dnia **05.02.2013 r. o godz. 9:00**. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

#### **B.11. Otwarcie ofert.**

1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie ostatecznego terminu na ich składanie, określonego w pkt. B.8. tj. **05.02.2013 r. o godz. 9:30** w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miasta Kłodzko pl. Bolesława Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko pok. 128.

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert przekazane zostaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz cena oferty.

#### **B.12. Kryteria wyboru i ocena ofert.**

1. Przed dokonaniem oceny ofert, wszystkie zostaną sprawdzone w celu stwierdzenia, czy spełniają wymagania określone w dokumentach przetargowych.
2. Oferty, które nie spełniają warunków udziału w postępowaniu zostaną odrzucone. Zamawiający odrzuci ponadto oferty jeżeli: są niezgodne z Ustawą o zamówieniach publicznych lub nieważne na podstawie odrębnych przepisów.
3. Oferty zostaną oceniane na podstawie danych przedstawionych w formularzu ofertowym. Przy wyborze i ocenie złożonych ofert, Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami: cena ofertowa – 100%,
4. Dla każdej z ofert zostaną obliczone punkty wg poniższego wzoru.

$$P_{kc} = C_{min} \times 100 / C_b$$

**P<sub>kc</sub>** - otrzymane punkty za kryterium cena ofertowa,

**C<sub>min</sub>** – minimalna cena ofertowa spośród ocenianych ofert,

**C<sub>b</sub>** - cena ofertowa podana przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany.

Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która uzyska największą ilość punktów. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

#### **B.13. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po zakończeniu przetargu w celu zawarcia umowy.**

1. Umowę zawiera się w trybie zgodnym z art. 139-145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

2. W celu zawarcia umowy upoważniony przedstawiciel Wykonawcy, który wygrał przetarg musi zgłosić się w siedzibie Zamawiającego w terminie i miejscu określonym przez Zamawiającego w zawiadomieniu o wyborze oferty. Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania umowy za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera do Wykonawcy, wówczas terminem podpisania umowy będzie termin jej podpisania przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany wówczas niezwłocznie podpisać umowę i odesłać ją do Zamawiającego.

3. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest dopełnić następujących formalności:

1. przedłożyć umowę konsorcjum, jeżeli zamówienie będzie realizowane przez konsorcjum Wykonawców lub przedłożyć umowę spółki cywilnej, jeżeli zamówienie będzie realizowane przez spółkę cywilną.
2. przedłożyć do wglądu uprawnienia oraz zaświadczenia o przynależności osób wykonujących zamówienie do właściwej izby lub odpowiedniej instytucji w przypadku Wykonawców z krajów UE.
3. Wykonawca przed zawarciem umowy o realizację przedmiotu zamówienia musi zawrzeć umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i majątkowe wyrządzone osobom trzecim w wyniku robót będących przedmiotem umowy (OC) za cały okres obowiązywania umowy oraz złożyć Zamawiającemu kopię zawartej umowy.
4. Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Pozostałe istotne dla Wykonawcy postanowienia, w tym istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której wybrano wykonawcę, zostały zawarte w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.

**B.14. Powiadomienie o wyniku postępowania przetargowego.**

Wynik postępowania zostanie ogłoszony zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych, w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej: [www.bip.um.klodzko.pl](http://www.bip.um.klodzko.pl) w zakładce zamówienia publiczne.

**B.15. Umowa ramowa.**

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

**B.16. Informacje dotyczące walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z Zamawiającym.**

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

**B.17. Aukcja elektroniczna.**

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

**B.18. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.**

1. Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy PZP odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2. W przedmiotowym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
  - 1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
  - 2) opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
  - 3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
  - 4) odrzucenia oferty odwołującego.
3. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej uregulowane są w Dziale VI ustawy PZP.

**B.19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.**

Nie dotyczy

## **Rozdział C – OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY**

1. Wykonawca skalkuluje przedstawione pozycje kosztorysowe według kalkulacji indywidualnej uwzględniającej: koszty robót przygotowawczych, pomiarowych i porządkowych, koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, czynności związanych z utrudnieniami wynikającymi z realizacji zamówienia, koszty opracowania projektów organizacji ruchu na czas realizacji robót, montaż i demontaż oznakowania tymczasowego, koszty bezpośrednie robocizny, materiałów, zakupu, pracy sprzętu i transportu technologicznego, koszty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami, a w tym z ruchem pojazdów mechanicznych i innych kosztów wynikających z umowy, przy czym wykonawca winien wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze specyfikacją techniczną, warunkami w terenie i określonymi przez zamawiającego.
2. Wskazane ilości robót służą wyłącznie do rozstrzygnięcia niniejszego przetargu. Rzeczywiste wartości robót będą wynikały ze zleceń składanych przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy.
3. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
4. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w kosztorysie ofertowym.
5. Cenę oferty stanowi wartość ogółem brutto kosztorysu ofertowego.
6. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości Wykonawca powinien powiadomić Zamawiającego w trybie określonym w pkt. B.5 SIWZ.

## **Rozdział D – UMOWA Projekt/ Istotne postanowienia do umowy**

1. Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą na czas oznaczony tj. od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2015 roku.
2. Faktury sporządzane będą po uzyskaniu protokołu odbioru i regulowane w terminie 21 dni od daty otrzymania ich przez Zamawiającego.

### **D.1. Projekt Umowy dla części I**

U M O W A Nr WI / / 2013
--------------------------

zawarta w Kłodzku, w dniu....., pomiędzy **Gminą Miejską Kłodzko**, pl. B. Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko, zwaną dalej „**Zamawiającym**”, reprezentowaną przez Bogusława Szpytmę, **Burmistrza Kłodzka**,

a

.....  
zwanym dalej „**Wykonawcą**”, reprezentowanym przez:  
.....

#### §1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nawą „Remonty cząstkowe dróg, ciągów pieszych i placów zarządzanych przez Burmistrza Miasta.”
2. Przedmiotem zadania są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontów cząstkowych dróg, ciągów pieszych i placów zarządzanych przez Burmistrza Miasta Kłodzka o nawierzchni bitumicznej, żwirowej, tłuczniowej i ziemnej. Zakres zadania obejmuje likwidację ubytków, zapadlisk, spękań i deformacji ww. nawierzchni poprzez:
  - 1) Wbudowanie mieszanki mineralno - asfaltowej na gorąco (bez uzupełniania lub odtwarzania podbudowy).
  - 2) Wbudowanie mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno (bez uzupełniania lub odtwarzania podbudowy).
  - 3) Remont cząstkowy nawierzchni recyklerem.
  - 4) Uzupełnienie podbudowy tłuczniem.
  - 5) Odtworzenie podbudowy.
  - 6) Frezowanie nawierzchni.
  - 7) Wyrównanie nawierzchni drogi żwirowej, tłuczniowej, ziemnej i uzupełnienie braków materiałem kamiennym lub frezowiną.
  - 8) Wymianę uszkodzonych krawężników.
  - 9) Wykonanie ścinki poboczy.
  - 10) Wykonanie i likwidację progów zwalniających z mieszanki mineralno – asfaltowej.

#### §2

1. Niniejsza umowa zawarta jest na okres od dnia jej podpisania do 31 grudnia 2015 roku.
2. Ustala się że ogólna wartość robót na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć kwoty .....zł. brutto (słownie ..... złotych) w tym podatek VAT wg obowiązującej stawki, zgodnie z ofertą Wykonawcy.
3. Kwota zamówienia w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć środków przewidzianych w budżecie, informację o ilości przewidzianych środków Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie do 15 stycznia każdego roku.
4. Dopuszcza się zmianę (zmniejszenie) planowanej ilości środków w roku budżetowym, o czym Zamawiający bezzwłocznie poinformuje Wykonawcę.
5. Przekazanie informacji o jakich mowa w §2 pkt 3 i 4 nie oznacza zmiany umowy.

§3

1. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach i na nim ciążyą wszystkie obowiązki określone w ww. ustawie.
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z usunięciem odpadów z miejsca wytworzenia, wykorzystaniem odpadów i ich unieszkodliwieniem.

§4

1. Wykonywanie robót odbywać się będzie sukcesywnie na podstawie zleceń, w których Zamawiający każdorazowo określi przedmiot i zakres robót oraz termin ich wykonania. Określenie terminu „niezwłocznie” oznacza, że wskazane miejsce uszkodzenia nawierzchni, należy zabezpieczyć w ciągu 2 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia oraz przystąpić do robót w ciągu 24 godzin.
2. Dopuszcza się możliwość telefonicznego zlecenia robót w przypadkach szczególnych, zagrażających bezpieczeństwu. Zlecenie telefoniczne zostanie potwierdzone pisemnym zleceniem.
3. Roboty wykonane przez Wykonawcę z pominięciem zasad określonych w ust. 1 i 2 nie będą rozliczane. Stawki jednostkowe, o których mowa w załączniku nr 1 do umowy, zawierają wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.

§5

1. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania przez cały czas trwania umowy pełnej gotowości kadrowej i sprzętowej.
2. Wszelkie materiały i jakość robót winny być zgodne ze sztuką budowlaną i obowiązującymi w tym zakresie normami branżowymi. W celu prawidłowego nadzoru, inspektor nadzoru może przeprowadzić na koszt Wykonawcy badania użytych do prac materiałów i sprzętu.
3. Odbiór wykonywanych robót dokonywany będzie przez inspektora nadzoru Gminy Miejskiej Kłodzko.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót w sposób określony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi,
6. W trakcie realizacji robót Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność cywilną, prawną i odszkodowawczą za wszystkie szkody powstałe w związku z prowadzonymi robotami. Odpowiada także w pełnym zakresie za wszelkie działania podwykonawców i innych osób działających w jego imieniu, jak za działania własne.
7. Odpowiedzialność Wykonawcy o jakiej mowa w pkt 6 obowiązuje od momentu zabezpieczenia miejsca uszkodzonej nawierzchni, o którym mowa w §4 pkt 1.
8. Po zakończeniu prac związanych z realizacją robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren oraz przywrócić pionowe oznakowanie stałe i inne urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i infrastruktury towarzyszącej i przekazać go Zamawiającemu.
9. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia wykonania przedmiotu do odbioru po osiągnięciu gotowości do odbioru, tj. po wykonaniu przedmiotu umowy.

§6

1. Roboty będą rozliczane kosztorysami powykonawczymi wg ryczałtowych cen jednostkowych określonych w wyniku postępowania przetargowego.
2. Ryczałtowe ceny jednostkowe robót określone w wyniku postępowania przetargowego nie będą podlegały waloryzacji z żadnych powodów w okresie realizacji Umowy.



§7

1. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez przedstawicieli stron protokół odbioru robót wraz z kosztorysem powykonawczym, zatwierdzonym przez inspektora nadzoru Gminy Miejskiej Kłodzko, w zakresie ustalonym w zleceniu robót.
2. Faktury winne być wystawione na: Gmina Miejska Kłodzko, pl. B. Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko, NIP 883 16 79 027.
3. Faktury regulowane będą w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na udzielenie na rzecz osób trzecich cejsji jakichkolwiek wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.
5. Należność za wykonane roboty przelana zostanie na rachunek Wykonawcy nr:  
.....
6. W przypadku zmiany rachunku lub Banku Wykonawca powiadomi o tym pisemnie Zamawiającego.

§8

1. Przedstawicielami Zamawiającego w zakresie realizacji zamówienia będą osoby:

..... - inspektor nadzoru

..... – UM Kłodzko

Osoby te upoważnione są do kontroli prac i dokumentów stanowiących podstawę wyliczania kosztów przedmiotowego zadania.

2. Wykonawca ustanawia Kierownika prac związanych z realizacją niniejszej umowy w osobie.....

§ 9

1. Na wykonane roboty zlecone w ramach niniejszej umowy oraz na użyte do wykonania tych robót materiały, Wykonawca udziela gwarancji na okres 24 miesięcy od daty odbioru robót.
2. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez niego gwarancji. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego robót.
3. Termin gwarancji i rękojmi ulega stosownemu wydłużeniu o czas, pomiędzy datą zgłoszenia wady, a datą jej usunięcia.
4. Wykonawca z tytułu gwarancji i rękojmi ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót oraz za usunięcie ujawnionych wad w terminie określonym przez Zamawiającego.
5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w okresie gwarancji jakości i rękojmi w terminie wyznaczonym w protokóle, Zamawiający może usunąć wadę we własnym zakresie lub przy pomocy strony trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy, a poniesione koszty zostaną pokryte z zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustanowionego na okres rękojmi.
6. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady po terminie jej wygaśnięcia, jeżeli ujawnił i reklamował wady przed upływem tego terminu.
7. W sytuacji określonej w ust. 6 Zamawiającemu przysługują uprawnienia określone w § 10 ust. 2 pkt 3.
8. Gwarancja Wykonawcy obejmuje również roboty wykonane przez podwykonawców lub innych osób działających w imieniu Wykonawcy oraz użyte do wykonania tych robót materiały.

§ 10

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych z tym, że jeżeli wysokość szkody przekracza wysokość kary umownej

Zleceniodawca ma prawo żądania odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

1. odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 30.000,00 zł;
2. za opóźnienie w wykonaniu robót - w wysokości 1% wynagrodzenia brutto za dany zakres robót określony w zleceniu, za każdy dzień zwłoki;
3. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 1% wynagrodzenia brutto za dany zakres robót określony w zleceniu, za każdy dzień zwłoki.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 30.000,00 zł za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, z wyłączeniem przypadku określonego w art. 145 Prawa zamówień publicznych;
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

#### § 11

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego w części dotyczącej umowy o roboty budowlane oraz przepisy Działu IV ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.).
2. Sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej umowy, których Strony nie rozwiążą polubownie, rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

#### § 12

Integralną częścią niniejszej umowy jest kosztorys ofertowy z oferty przetargowej Wykonawcy.

#### § 13

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy oraz trzy dla Zamawiającego.

**WYKONAWCA:**

**ZAMAWIAJĄCY:**

## D.1. Projekt Umowy dla części II

U M O W A Nr WI / / 2013

zawarta w Kłodzku, w dniu....., pomiędzy **Gminą Miejską Kłodzko**, pl. B. Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko, zwaną dalej „**Zamawiającym**”, reprezentowaną przez Bogusława Szpytmę, **Burmistrza Kłodzka**,

a

.....  
zwanym dalej „**Wykonawcą**”, reprezentowanym przez:

.....

### §1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nawą „Remonty cząstkowe dróg, ciągów pieszych i placów zarządzanych przez Burmistrza Miasta.”
2. Przedmiotem umowy są roboty budowlane polegające na wykonanie remontów cząstkowych dróg, ciągów pieszych i placów zarządzanych przez Burmistrza Miasta Kłodzka o nawierzchniach wykonanych z kostki kamiennej, betonowej, trylinki, chodnikowych płyt betonowych, klinkieru i innych elementów betonowych, kamiennych. Zakres zadania obejmuje likwidację ubytków, zapadlisk, luzów, deformacji i wymianę uszkodzonych elementów ww. nawierzchni, uzupełnienie spoin

### §2

1. Niniejsza umowa zawarta jest na okres od dnia jej podpisania do 31 grudnia 2015 roku.
2. Ustala się że ogólna wartość robót na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć kwoty .....zł. brutto (słownie ..... złotych) w tym podatek VAT wg obowiązującej stawki, zgodnie z ofertą Wykonawcy.
3. Kwota zamówienia w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć środków przewidzianych w budżecie, informację o ilości przewidzianych środków Zamawiający przekazuje Wykonawcy w terminie do 15 stycznia każdego roku.
4. Dopuszcza się zmianę (zmniejszenie) planowanej ilości środków w roku budżetowym, o czym Zamawiający bezzwłocznie poinformuje Wykonawcę.
5. Przekazanie informacji o jakich mowa w §2 pkt 3 i 4 nie oznacza zmiany umowy.

### §3

1. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach i na nim ciążyą wszystkie obowiązki określone w ww. ustawie.
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z usunięciem odpadów z miejsca wytworzenia, wykorzystaniem odpadów i ich unieszkodliwieniem.

### §4

1. Wykonywanie robót odbywać się będzie sukcesywnie na podstawie zleceń, w których Zamawiający każdorazowo określi przedmiot i zakres robót oraz termin ich wykonania. Określenie terminu „niezwłocznie” oznacza, że wskazane miejsce uszkodzenia nawierzchni, należy zabezpieczyć w ciągu 2 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia oraz przystąpić do robót w ciągu 24 godzin.
2. Dopuszcza się możliwość telefonicznego zlecenia robót w przypadkach szczególnych, zagrażających bezpieczeństwu. Zlecenie telefoniczne zostanie potwierdzone pisemnym zleceniem.

3. Roboty wykonane przez Wykonawcę z pominięciem zasad określonych w ust. 1 i 2 nie będą rozliczane. Stawki jednostkowe, o których mowa w załączniku nr 1 do umowy, zawierają wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.

#### §5

1. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania przez cały czas trwania umowy pełnej gotowości kadrowej i sprzętowej.
2. Wszelkie materiały i jakość robót winny być zgodne ze sztuką budowlaną i obowiązującymi w tym zakresie normami branżowymi. W celu prawidłowego nadzoru, inspektor nadzoru może przeprowadzić na koszt Wykonawcy badania użytych do prac materiałów i sprzętu.
3. Odbiór wykonywanych robót dokonywany będzie przez inspektora nadzoru Gminy Miejskiej Kłodzko.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót w sposób określony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi,
6. W trakcie realizacji robót Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność cywilną, prawną i odszkodowawczą za wszystkie szkody powstałe w związku z prowadzonymi robotami. Odpowiada także w pełnym zakresie za wszelkie działania podwykonawców i innych osób działających w jego imieniu, jak za działania własne.
7. Odpowiedzialność Wykonawcy o jakiej mowa w pkt 6 obowiązuje od momentu zabezpieczenia miejsca uszkodzonej nawierzchni, o którym mowa w §4 pkt 1.
8. Po zakończeniu prac związanych z realizacją robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren oraz przywrócić pionowe oznakowanie stałe i inne urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i infrastruktury towarzyszącej i przekazać go Zamawiającemu.
9. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia wykonania przedmiotu do odbioru po osiągnięciu gotowości do odbioru, tj. po wykonaniu przedmiotu umowy.

#### §6

1. Roboty będą rozliczane kosztorysami powykonawczymi wg ryczałtowych cen jednostkowych określonych w wyniku postępowania przetargowego.
2. Ryczałtowe ceny jednostkowe robót określone w wyniku postępowania przetargowego nie będą podlegały waloryzacji z żadnych powodów w okresie realizacji Umowy.

#### §7

1. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez przedstawicieli stron protokół odbioru robót wraz z kosztorysem powykonawczym, zatwierdzonym przez inspektora nadzoru Gminy Miejskiej Kłodzko, w zakresie ustalonym w zleceniu robót.
2. Faktury winne być wystawione na: Gmina Miejska Kłodzko, pl. B. Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko, NIP 883 16 79 027.
3. Faktury regulowane będą w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na udzielenie na rzecz osób trzecich cełsi jakichkolwiek wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.
5. Należność za wykonane roboty przelana zostanie na rachunek Wykonawcy nr:  
.....
6. W przypadku zmiany rachunku lub Banku Wykonawca powiadomi o tym pisemnie Zamawiającego.

#### §8

1. Przedstawicielami Zamawiającego w zakresie realizacji zamówienia będą osoby:

..... - inspektor nadzoru

..... – UM Kłodzko

Osoby te upoważnione są do kontroli prac i dokumentów stanowiących podstawę wyliczania kosztów przedmiotowego zadania.

2. Wykonawca ustanawia Kierownika prac związanych z realizacją niniejszej umowy w osobie.....

#### § 9

1. Na wykonane roboty zlecone w ramach niniejszej umowy oraz na użyte do wykonania tych robót materiały, Wykonawca udziela gwarancji na okres 24 miesięcy od daty odbioru robót.
2. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez niego gwarancji. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego robót.
3. Termin gwarancji i rękojmi ulega stosownemu wydłużeniu o czas, pomiędzy datą zgłoszenia wady, a datą jej usunięcia.
4. Wykonawca z tytułu gwarancji i rękojmi ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót oraz za usunięcie ujawnionych wad w terminie określonym przez Zamawiającego.
5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w okresie gwarancji jakości i rękojmi w terminie wyznaczonym w protokóle, Zamawiający może usunąć wadę we własnym zakresie lub przy pomocy strony trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy, a poniesione koszty zostaną pokryte z zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustanowionego na okres rękojmi.
6. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady po terminie jej wygaśnięcia, jeżeli ujawnił i reklamował wady przed upływem tego terminu.
7. W sytuacji określonej w ust. 6 Zamawiającemu przysługują uprawnienia określone w § 10 ust. 2 pkt 3.
8. Gwarancja Wykonawcy obejmuje również roboty wykonane przez podwykonawców lub innych osób działających w imieniu Wykonawcy oraz użyte do wykonania tych robót materiały.

#### § 10

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych z tym, że jeżeli wysokość szkody przekracza wysokość kary umownej Zleceniodawca ma prawo żądania odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
  1. odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 30.000,00 zł;
  2. za opóźnienie w wykonaniu robót - w wysokości 1% wynagrodzenia brutto za dany zakres robót określony w zleceniu, za każdy dzień zwłoki;
  3. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 1% wynagrodzenia brutto za dany zakres robót określony w zleceniu, za każdy dzień zwłoki.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 30.000,00 zł za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, z wyłączeniem przypadku określonego w art. 145 Prawa zamówień publicznych;
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

#### § 11

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego w części dotyczącej umowy o roboty budowlane oraz przepisy Działu IV ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.).
2. Sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej umowy, których Strony nie rozwiążą polubownie, rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 12

Integralną częścią niniejszej umowy jest kosztorys ofertowy z oferty przetargowej Wykonawcy.

§ 13

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy oraz trzy dla Zamawiającego.

**WYKONAWCA:**

**ZAMAWIAJĄCY:**

**Rozdział E – STANDARDOWE FORMULARZE.**

**Załącznik nr 1 Formularz oferty**

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)	<b>OFERTA</b>
-----------------------------------	---------------

**URZĄD MIASTA W KŁODZKU  
PL. B. CHROBREGO 1  
57-300 KŁODZKO**

W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wyrażam/wyrażamy chęć uczestnictwa w przetargu nieograniczonym p.n.: „Remonty cząstkowe dróg, ciągów pieszych i placów zarządzanych przez Burmistrza Miasta.” i składam/składamy niniejszą ofertę na część .....

(wpisać słownie, w przypadku złożenia oferty na obie części jednocześnie należy wpisać tekst :

pierwszą i drugą)

działając w imieniu i na rzecz:

.....

*(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)*

*(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich  
wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)*

Numer telefonu/faksu/adres email.....

numer konta bankowego: .....

Do kontaktowania się z Zamawiającym w czasie trwania procedury przetargowej wyznaczamy:

Imię i nazwisko .....

**OŚWIADCZAM/Y**, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum\* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:

.....

*(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)*

Podejmujemy się wykonania zakresu prac zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami oraz normami i należyta starannością, będących przedmiotem zamówienia przy zastosowaniu w rozliczeniach przez cały okres obowiązywania umowy poniższych cen jednostkowych brutto przedstawionych w załączniku (załącznikach):..... Ceny te obejmują pełny zakres realizacji zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów zamówienia określonych w opisie przedmiotu zamówienia, jak również w innych warunkach przedstawionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

<b>Cena ofertowa</b>	
<b>Część pierwsza</b> <i>(poniżej wpisać cenę ogółem brutto z kosztorysu ofertowego dla części pierwszej)</i> [zł]	<b>Część druga</b> <i>(poniżej wpisać cenę ogółem brutto z kosztorysu ofertowego dla części drugiej)</i> [zł]

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz modyfikacjami i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
2. Akceptujemy projekt umowy wg wzorca wymaganego przez Zamawiającego i w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do jej podpisania w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
3. Oświadczamy, że jesteśmy / nie jesteśmy\* płatnikiem podatku VAT od towarów i usług.
4. Oświadczamy, że podana w ofercie stawka podatku od towarów i usług VAT jest zgodna z przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z 2004 r. z późn. zmianami).
5. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do terminu ważności wskazanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i w przypadku wygrania przetargu zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Oświadczamy, że z wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr od \_\_\_\_ do \_\_\_\_ - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
7. **OFERTĘ** niniejszą wraz załącznikami stanowiącymi jej integralną część, składam/y na \_\_\_\_ kolejno ponumerowanych stronach.
8. **WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ** w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: .....
  
9. Do niniejszej oferty przedkładamy poniższe załączniki przygotowane zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia:

- a.....
- b.....
- c.....
- d.....
- e.....

Upoważniony przedstawiciel  
Przedsiębiorstwa

.....  
( podpis i pieczęć )

Data : .....

\*niepotrzebne skreślić



Załącznik nr 2 „Oświadczenia Wykonawcy”

**ZAŁĄCZNIK Nr 2**

**OŚWIADCZENIA WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W  
POSTĘPOWANIU**

z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.  
(tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm)

Nazwa Wykonawcy: .....

Nazwa zadania:

„ Remonty cząstkowe dróg, ciągów pieszych i placów zarządzanych przez Burmistrza Miasta.”-  
*przetarg nieograniczony, część.....*

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

....., dnia .....

.....  
pieczęć i podpis Wykonawcy

**Załącznik nr 2a**

**OŚWIADCZENIA WYKONAWCY  
O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA  
z art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawa zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.  
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zmianami)**

**Nazwa Wykonawcy:** .....

**Nazwa zadania:** „ Remonty cząstkowe dróg, ciągów pieszych i placów zarządzanych przez Burmistrza Miasta. Część..... ” – przetarg nieograniczony

Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

....., dnia .....

.....  
*pieczęć i podpis Wykonawcy*

**Załącznik nr 3**

Formularz wykazu osób którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami.

**WYKAZ PERSONELU KIEROWNICZEGO WYKONAWCY PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA, dla części.....**

1.	<i>Personel kierowniczy Wykonawcy przewidziany do realizacji zamówienia</i>					
	1. STANOWISKO / NAZWISKO	2. WYKSZTAŁCENIE	3. OGÓLNE DOŚWIADCZENIE W LATACH	4. POSIADANE UPRAWNIENIA NUMER / RODZAJ/KWALIFIKACJE ZAWODOWE	5. INFORMACJA O PODSTAWIE DYSPONOWANIA OSOBAMI	
					Wykonawca dysponuje osobą	Będzie dysponował osobą

*Uwaga: W powyższej tabeli kolumny 5 wypełnia się poprzez wpisanie TAK lub NIE oraz wskazanie podstawy do dysponowania osobą/osobami. W przypadku wpisania TAK w kolumnie „Będzie dysponował osobą” należy załączyć pisemne zobowiązania (oryginał) innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia osób/zasobów.*

**UWAGA**

Zgodnie z § 1. ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

.....  
**(podpis osoby upoważnionej)**

**Załącznik nr 4**

Wykaz robót budowlanych wykonywanych w ciągu ostatnich 5 lat wraz z dokumentem potwierdzającym, że wykazana robota została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona.

**WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONYWANYCH W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT**

Lp.	Nazwa zadania Rodzaj prac	Zamawiający	Wartość prac brutto	Daty wykonania początek / koniec		miejsce wykonania

**UWAGA**

Zgodnie z § 1. ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

.....  
(podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 5 „Wykaz narzędzi i wyposażenia”

**WYKAZ NARZĘDZI I WYPOSAŻENIA  
SŁUŻACYCH REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

**w postępowaniu przetargowym pn.:**

**„Remonty cząstkowe dróg, ciągów pieszych i placów zarządzanych przez Burmistrza  
Miasta.”Część.....**

Nazwa i adres Wykonawcy:.....

Nazwa	ilość	Jest w dyspozycji Wykonawcy	Będzie w dyspozycji Wykonawcy
1	2	3	4
piła do cięcia asfaltu			
ubijak mechaniczny			
palnik gazowy do osuszania i podgrzewania ścianek ubytku			
termos			
walec wibracyjny			
frezarka do asfaltu			
skrapiarka			
walec statyczny			
walec wibracyjny			
rozkładarka do asfaltu			
recykler			
ścinarka do poboczy z taśmociągiem			
samochód ciężarowy o dmc. min. 3,5 tony			
samochód dostawczy			
piła do cięcia betonu			
ubijak mechaniczny			
młot pneumatyczny do rozbijania betonu			
zestaw narzędzi brukarskich			

*UWAGA: W przypadku wpisania TAK w kolumnie nr 4 „Będzie w dyspozycji Wykonawcy” należy załączyć pisemne zobowiązania (oryginał) innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia osób/zasobów.*

Zgodnie z § 1. ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

.....  
(podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 6 „Części zamówienia, które wykonawca powierzy podwykonawcom.”

**CZĘŚCI ZAMÓWIENIA,  
KTÓRE WYKONAWCA POWIERZY PODWYKONAWCOM  
przy realizacji zamówienia pn.:**

*„Remonty cząstkowe dróg, ciągów pieszych i placów zarządzanych przez Burmistrza Miasta.”  
Część.....*

Nazwa i adres Wykonawcy:.....  
.....  
.....  
.....

Rodzaj powierzonej części zamówienia

.....  
(data i podpis osoby upoważnionej)

**Załącznik nr 7. Kosztorys ofertowy dla części I.**

**Część I Remonty i konserwacja dróg, ciągów pieszych i placów zarządzanych przez Burmistrza Miasta Kłodzka o nawierzchni bitumicznej, betonowej, żwirowej, tłuczniowej, ziemnej.**

*Uwaga.*

1. Wskazane w kolumnie 4 ilości robót służą wyłącznie do rozstrzygnięcia niniejszego przetargu. Rzeczywiste wartości robót będą wynikały ze zleceń składanych przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy.
2. We wszystkich pozycjach Wykonawca skalkuluje zakres przedmiotu zamówienia ujętego w przedmiarze robót wg kalkulacji indywidualnej podając cenę w kosztorysie ofertowym z uwzględnieniem prac pomiarowych i przygotowawczych, utrudnień wynikających z prowadzenia robót pod ruchem i wszystkich innych kosztów niezbędnych do wykonania robót, przy czym przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z ST, warunkami w terenie i określonymi przez Zamawiającego.

Poz.	Opis kosztorysowy i wyszczególnienie robót	Jednostka miary	Przewidywana ilość do wykonania.	Cena jednostkowa brutto [zł]	Wartość brutto (kol.4 x kol.5) [zł]
1	2	3	4	5	6
1)	Wbudowanie mieszanki mineralno - asfaltowej <b>na gorąco</b> o grubości do 3 [cm] bez wzmocnienia podbudowy w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów,</li> <li>• oczyszczenie uszkodzonych miejsc,</li> <li>• ogrzanie bitumu i skropienie naprawionego miejsca (dno i krawędzie),</li> <li>• rozścielenie mieszanki mineralno - asfaltowej w jednej lub w dwóch warstwach w zależności od głębokości uszkodzenia,</li> <li>• zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki mineralno – asfaltowej,</li> <li>• skropienie bitumem powierzchni górnej warstwy (przy dwóch warstwach nawierzchni), zaszmarowanie krawędzi i zasypanie kruszywem.</li> <li>• po stronie Wykonawcy leży zakup materiałów i elementów niezbędnych do wykonania niniejszej roboty.</li> </ul>	[m <sup>2</sup> ]	3000,00		
2)	Jak wyżej za każdy następny 1 [cm] grubości.	[m <sup>2</sup> ]	3000,00		
3)	Wbudowanie mieszanki mineralno - asfaltowej <b>na zimno</b> o grubości do 3 [cm] bez wzmocnienia podbudowy w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów,</li> <li>• oczyszczenie uszkodzonych miejsc,</li> <li>• rozścielenie mieszanki mineralno - asfaltowej w jednej lub w dwóch warstwach w zależności od głębokości uszkodzenia,</li> <li>• zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki mineralno – asfaltowej,</li> <li>• po stronie Wykonawcy leży zakup materiałów i elementów niezbędnych do wykonania niniejszej roboty.</li> </ul>	[m <sup>2</sup> ]	300,00		
4)	Jak wyżej za każdy następny 1 [cm] grubości.	[m <sup>2</sup> ]	300,00		
5)	Remont cząstkowy nawierzchni recyklerem, grubość do 3 [cm], materiał Zamawiającego	[m <sup>2</sup> ]	450,00		
6)	Jak wyżej za każdy następny 1 [cm] grubości.	[m <sup>2</sup> ]	450,00		

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**  
**Remonty cząstkowe dróg, ciągów pieszych i placów zarządzanych przez Burmistrza Miasta.**

Poz.	Opis kosztorysowy i wyszczególnienie robót	Jednostka miary	Przewidywana ilość do wykonania.	Cena jednostkowa brutto [zł]	Wartość brutto (kol.4 x kol.5) [zł]
1	2	3	4	5	6
7)	Remont cząstkowy nawierzchni recyklerem, grubość do 3 [cm], materiał Wykonawcy.	[m <sup>2</sup> ]	450,00		
8)	Jak wyżej za każdy następny 1 [cm] grubości.	[m <sup>2</sup> ]	450,00		
9)	Uzupełnienie tłuczniem podbudowy o grubości do 10 [cm], materiał Wykonawcy.	[m <sup>2</sup> ]	600,00		
10)	Odtworzenie podbudowy głębokość do 25 cm, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• usunięcie zniszczonych warstw podbudowy,</li> <li>• wykonanie nowej podbudowy,</li> <li>• wywiezienie gruzu na odległość do 5 km,</li> <li>• po stronie Wykonawcy leży zakup materiałów i elementów niezbędnych do wykonania niniejszej roboty.</li> </ul>	[m <sup>2</sup> ]	900,00		
11)	Frezowanie nawierzchni na głębokość do 3 [cm], w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• wywóz frezowiny na odległość do 5 km,</li> <li>• oczyszczanie nawierzchni po sfrezowaniu,</li> </ul>	[m <sup>2</sup> ]	450,00		
12)	Jak wyżej za każdy następny 1 [cm] głębokości.	[m <sup>2</sup> ]	450,00		
13)	Wbudowanie mieszanki mineralno – asfaltowej na gorąco o grubości do 3 [cm], bez wycinania uszkodzeń, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• oczyszczanie nawierzchni,</li> <li>• ogrzanie bitumu i skropienie naprawianego miejsca (dno i krawędzie),</li> <li>• rozścielenie mieszanki mineralno-asfaltowej w jednej lub w dwóch warstwach w zależności od grubości układanej nawierzchni,</li> <li>• zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki mineralno - asfaltowej,</li> <li>• skropienie bitumem powierzchni górnej warstwy (przy dwóch warstwach nawierzchni), zasmarowanie krawędzi i zasypanie kruszywem,</li> <li>• po stronie Wykonawcy leży zakup materiałów i elementów niezbędnych do wykonania niniejszej roboty.</li> </ul>	[m <sup>2</sup> ]	300,00		
14)	Jak wyżej za każdy następny 1 [cm] grubości.	[m <sup>2</sup> ]	300,00		
15)	Rozebranie krawężników wraz z rozebraniem istniejącej ławy betonowej, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• odkopanie krawężników ich wyjęcie oraz oczyszczenie, posortowanie</li> <li>• zerwanie podsypki,</li> <li>• wyłamanie ławy,</li> <li>• wywóz gruzu na odl do 5 km</li> </ul>	m	150,00		
16)	Montaż krawężników na ławie betonowej z oporem B-15: <ul style="list-style-type: none"> <li>• po stronie Wykonawcy leży zakup materiałów i elementów niezbędnych do wykonania niniejszej roboty.</li> </ul>	m	150,00		
17)	Montaż krawężników na ławie betonowej z oporem B-15: <ul style="list-style-type: none"> <li>• krawężniki Zamawiającego.</li> <li>• należy uwzględnić transport materiału z odległości do 5 km.</li> </ul>	m	90,00		



**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**  
**Remonty cząstkowe dróg, ciągów pieszych i placów zarządzanych przez Burmistrza Miasta.**

Poz.	Opis kosztorysowy i wyszczególnienie robót	Jednostka miary	Przewidywana ilość do wykonania.	Cena jednostkowa brutto [zł]	Wartość brutto (kol.4 x kol.5) [zł]
1	2	3	4	5	6
18)	Wyrównanie nawierzchni drogi żwirowej, tłuczniowej, ziemnej, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• dowóz pospółki,</li> <li>• wyrównanie i zgręszczenie podłoża,</li> <li>• rozścielenie warstwy kruszywa,</li> <li>• zagęszczenie warstwy kruszywa,</li> <li>• materiał Wykonawcy.</li> </ul>	[m <sup>3</sup> ]	150,00		
19)	Wyrównanie nawierzchni drogi tłuczniowej przy użyciu frezowiny, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• wyrównanie i zgręszczenie podłoża,</li> <li>• rozścielenie warstwy frezowiny,</li> <li>• zagęszczenie warstwy frezowany,</li> <li>• po stronie Wykonawcy leży zakup materiałów i elementów niezbędnych do wykonania niniejszej roboty.</li> </ul>	[m <sup>3</sup> ]	90,00		
20)	Wyrównanie nawierzchni drogi tłuczniowej przy użyciu frezowiny, bez kosztów frezowiny, materiał Zamawiającego (technologia wykonania jak w pkt. 19) <ul style="list-style-type: none"> <li>• należy uwzględnić transport materiału z odległości do 5 km.</li> </ul>	[m <sup>3</sup> ]	30,00		
21)	Wyrównanie nawierzchni drogi żwirowej, tłuczniowej, ziemnej (technologia jak w pkt 18) <ul style="list-style-type: none"> <li>• materiał Zamawiającego</li> <li>• należy uwzględnić transport materiału z odległości do 5 km.</li> </ul>	[m <sup>3</sup> ]	60,00		
22)	Ścinanie poboczy mechanicznie <ul style="list-style-type: none"> <li>• zebranie nadmiaru pobocza grubość warstwy ścinanej 10 cm</li> <li>• wywiezienie zebranego nadmiaru na odkład na odległość do 5 km,</li> <li>• lokalne uzupełnienie pobocza,</li> <li>• oczyszczenie nawierzchni drogi,</li> </ul>	[m <sup>2</sup> ]	300,00		
23)	Jak wyżej, lecz grubość warstwy ścinanej 11- 20 cm	[m <sup>2</sup> ]	300,00		
24)	Wykonanie liniowego progu zwalniającego U-16a z masy mineralno - asfaltowej	m	45,00		
25)	Wykonanie liniowego progu zwalniającego U-16b z masy mineralno – asfaltowej L=4,5 m (pod przejście dla pieszych)	m	45,00		
<b>Cena ogółem brutto [zł]</b>					

Upoważniony przedstawiciel Przedsiębiorstwa (podpis, pieczęć) Data : .....

**Załącznik nr 8. Kosztorys ofertowy ofertowy dla części II.**

**Część II Remonty i konserwacja dróg, ciągów pieszych i placów zarządzanych przez Burmistrza Miasta Kłodzka o nawierzchni wykonanej z kostki kamiennej, betonowej, trylinki, chodnikowych płyt betonowych klinkieru i innych elementów betonowych, kamiennych.**

Uwaga.

1. Wskazane w kolumnie 4 ilości robót służą wyłącznie do rozstrzygnięcia niniejszego przetargu. Rzeczywiste wartości robót będą wynikały ze zleceń składanych przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy.
2. We wszystkich pozycjach Wykonawca skalkuluje zakres przedmiotu zamówienia ujętego w przedmiarze robót wg kalkulacji indywidualnej podając cenę w kosztorysie ofertowym z uwzględnieniem prac pomiarowych i przygotowawczych, utrudnień wynikających z prowadzenia robót pod ruchem i wszystkich innych kosztów niezbędnych do wykonania robót, przy czym przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z ST, warunkami w terenie i określonymi przez Zamawiającego.

Poz.	Opis kosztorysowy i wyszczególnienie robót	Jednostka miary	Przewidywana ilość do wykonania.	Cena jednostkowa brutto [zł]	Wartość brutto (kol.4 x kol.5) [zł]
1	2	3	4	5	6
1.	Rozbiórka nawierzchni z kostki kamiennej, betonowej, płyt betonowych 35x35 cm i 50x50 cm, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ręczne rozebranie nawierzchni,</li> <li>• przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki,</li> <li>• rozebranie podsypki,</li> <li>• wywóz gruzu na odl. do 5 km.</li> </ul>	[m <sup>2</sup> ]	900,00		
2.	Rozbiórka nawierzchni z trylinki, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ręczne rozebranie nawierzchni,</li> <li>• przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki,</li> <li>• rozebranie podsypki,</li> <li>• wywóz gruzu na odl. do 5 km.</li> </ul>	[m <sup>2</sup> ]	450,00		
3.	Odtworzenie podbudowy głębokość do 25 cm (bez warstwy odsączającej), w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• usunięcie zniszczonych warstw podbudowy,</li> <li>• wykonanie nowej podbudowy,</li> <li>• wywiezienie gruzu na odległość do 5 km,</li> <li>• po stronie Wykonawcy leży zakup materiałów i elementów niezbędnych do wykonania niniejszej roboty.</li> </ul>	[m <sup>2</sup> ]	900,00		
4.	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o gr. do 10 cm, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• wyrównanie i zgęszczenie podłoża,</li> <li>• rozścielenie piasku,</li> <li>• wyrównanie powierzchni do wymaganego profilu,</li> <li>• zagęszczanie warstwy piasku ręcznie lub mechanicznie z polewaniem wodą,</li> <li>• po stronie Wykonawcy leży zakup materiałów i elementów niezbędnych do wykonania niniejszej roboty.</li> </ul>	[m <sup>2</sup> ]	750,00		
5.	Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. do 5 cm, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• wyrównanie i zgęszczenie podłoża,</li> <li>• rozścielenie podsypki piaskowej wraz z jej zagęszczeniem,</li> <li>• ułożenie nawierzchni z kostki betonowej na wykonanej i wyrównanej podsypce,</li> <li>• ubicie elementów nawierzchni,</li> <li>• sprawdzenie spadków i równości nawierzchni,</li> <li>• wypełnienie spoin przez zamulenie piaskiem,</li> <li>• po stronie Wykonawcy leży zakup materiałów i elementów niezbędnych do wykonania niniejszej roboty.</li> </ul>	[m <sup>2</sup> ]	150,00		

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**  
*Remonty cząstkowe dróg, ciągów pieszych i placów zarządzanych przez Burmistrza Miasta.*

Poz.	Opis kosztorysowy i wyszczególnienie robót	Jednostka miary	Przewidywana ilość do wykonania.	Cena jednostkowa brutto [zł]	Wartość brutto (kol.4 x kol.5) [zł]
1	2	3	4	5	6
6.	Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. do 5 cm, technologia jak wyżej.	[m <sup>2</sup> ]	600,00		
7.	Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 lub 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. do 5 cm, technologia jak wyżej – kostka Zamawiającego, należy uwzględnić transport materiału z odległości do 5 km.	[m <sup>2</sup> ]	200,00		
8.	Ułożenie nawierzchni z kostki granitowej wys. do 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. do 5 cm, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• wyrównanie i zagęszczenie podłoża,</li> <li>• rozścielenie podsypki piaskowej wraz z jej zagęszczeniem,</li> <li>• ułożenie kostki na uprzednio wyrównanej podsypce,</li> <li>• ubicie kostki ubijakiem ręcznym lub zagęszczarką mechaniczną,</li> <li>• wypełnienie spoin miałem kamiennym z polewaniem nawierzchni wodą,</li> <li>• oczyszczenie nawierzchni,</li> <li>• po stronie Wykonawcy leży zakup materiałów i elementów niezbędnych do wykonania niniejszej roboty.</li> </ul>	[m <sup>2</sup> ]	450,00		
9.	Ułożenie nawierzchni z kostki granitowej wys. do 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. do 5 cm, technologia jak wyżej – kostka Zamawiającego, należy uwzględnić transport materiału z odległości do 5 km.	[m <sup>2</sup> ]	150,00		
10.	Ułożenie nawierzchni z kostki granitowej wys. 9-11 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. do 5 cm (technologia jak w pkt 8) - materiały Wykonawcy.	[m <sup>2</sup> ]	240,00		
11.	Ułożenie nawierzchni z kostki granitowej wys. 9-11 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. do 5 cm (technologia jak w pkt 8) - materiały Zamawiającego, należy uwzględnić transport materiału z odległości do 5 km.	[m <sup>2</sup> ]	150,00		
12.	Ułożenie nawierzchni z płytek betonowych na podsypce cementowo - piaskowej gr. do 5 cm , w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• wyrównanie i zagęszczenie podłoża,</li> <li>• rozścielenie podsypki piaskowej wraz z jej zagęszczeniem,</li> <li>• ułożenie nawierzchni z płytek betonowych na wykonanej i wyrównanej podsypce,</li> <li>• ubicie elementów nawierzchni,</li> <li>• sprawdzenie spadków i równości nawierzchni,</li> <li>• wypełnienie spoin przez zamulenie piaskiem,</li> <li>• po stronie Wykonawcy leży zakup materiałów i elementów niezbędnych do wykonania niniejszej roboty.</li> </ul>	[m <sup>2</sup> ]	300,00		
13.	Ułożenie nawierzchni z płytek betonowych na podsypce cementowo - piaskowej gr. do 5 cm, technologia jak wyżej, materiał Zamawiającego, należy uwzględnić transport materiału z odległości do 5 km.	[m <sup>2</sup> ]	150,00		
14.	Ułożenie nawierzchni z trylinki , w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• wyrównanie i zagęszczenie podłoża,</li> <li>• rozścielenie podsypki cementowo - piaskowej wraz z jej zagęszczeniem,</li> <li>• ułożenie nawierzchni z trylinki na wykonanej i wyrównanej podsypce,</li> <li>• ubicie elementów nawierzchni,</li> <li>• sprawdzenie spadków i równości nawierzchni,</li> <li>• wypełnienie spoin przez zamulenie piaskiem,</li> <li>• po stronie Wykonawcy leży zakup materiałów i elementów niezbędnych do wykonania niniejszej roboty.</li> </ul>	[m <sup>2</sup> ]	150,00		
15.	Ułożenie nawierzchni z trylinki, technologia jak wyżej, materiał Zamawiającego, należy uwzględnić transport materiału z odległości do 5 km.	[m <sup>2</sup> ]	150,00		

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**  
**Remonty cząstkowe dróg, ciągów pieszych i placów zarządzanych przez Burmistrza Miasta.**

Poz.	Opis kosztorysowy i wyszczególnienie robót	Jednostka miary	Przewidywana ilość do wykonania.	Cena jednostkowa brutto [zł]	Wartość brutto (kol.4 x kol.5) [zł]
1	2	3	4	5	6
16.	Wbudowanie mieszanki betonowej B-25 o grubości do 2 cm, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• odkucie uszkodzonych miejsc nawierzchni,</li> <li>• wyrównanie oraz zwilżenie podłoża,</li> <li>• rozścielenie i zagęszczenie betonu w poszczególnych warstwach,</li> <li>• po stronie Wykonawcy leży zakup materiałów i elementów niezbędnych do wykonania niniejszej roboty.</li> </ul>	[m <sup>2</sup> ]	150,00		
17.	Wbudowanie mieszanki betonowej jak wyżej za każdy następny centymetr grubości.	[m <sup>2</sup> ]	150,00		
18.	Rozebranie obrzeży betonowych 6x20 cm lub 8x30 cm., w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• posortowanie obrzeży na uszkodzone i nadające się do zabudowy</li> <li>• wywóz gruzu na odl do 5 km</li> </ul>	[m]	300,00		
19.	Ułożenie obrzeży betonowych 6x20 cm na ławie betonowej z oporem B-15.	[m]	150,00		
20.	Ułożenie obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie betonowej z oporem B-15.	[m]	300,00		
21.	Ułożenie obrzeży betonowych 6x20 cm lub 8x30 cm na ławie betonowej z oporem B-15., bez kosztów obrzeży. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ należy uwzględnić transport materiału z odległości do 5 km.</li> </ul>	[m]	150,00		
22.	Rozebranie krawężników wraz z rozebraniem istniejącej ławy betonowej. <ul style="list-style-type: none"> <li>• posortowanie krawężników na uszkodzone i nadające się do zabudowy</li> <li>• wywóz gruzu na odl do 5 km</li> </ul>	[m]	150,00		
23.	Montaż krawężników na ławie betonowej z oporem B-15.	[m]	150,00		
24.	Montaż krawężników na ławie betonowej z oporem B-15, technologia jak wyżej, krawężniki Zamawiającego <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ należy uwzględnić transport materiału z odległości do 5 km.</li> </ul>	[m]	150,00		
25.	Wykonanie cieków z korytek prefabrykowanych betonowych na ławie betonowej z betonu B-15.	[m]	60,00		
26.	Uzupełnienie spoin istniejących nawierzchni przez zamulanie piaskiem.	[Mg]	1,00		
27.	Uzupełnienie spoin istniejących nawierzchni mieszaniną piasku z cementem w stosunku 4:1.	[Mg]	1,00		
<b>Cena ogółem brutto [zł]</b>					

Upoważniony przedstawiciel Przedsiębiorstwa (podpis, pieczęć) Data : .....

## Załącznik nr 9 Specyfikacja Techniczna

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

## REMONTY CZĄSTKOWE DRÓG, CIĄGÓW PIESZYCH I PLACÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ BURMISTRZA MIASTA.

### REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI PRZY UŻYCIU MIESZANKI MINERAL. - BITUM.

#### 1. Wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie remontu, za prawidłowe oznakowanie robót, oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego podczas ich wykonywania.

Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć miejsca niebezpieczne, spowodowane ubytkami w nawierzchni jezdni i chodnika i usunąć je w czasie niezbędnym do przygotowania remontu.

#### 2. Materiały

1. Tłuczeń, kliniec w przypadku remontu podbudowy
2. Mieszanka mineral.-bitum.-destrukta
3. Kruszywo kl.I lub II gat.1 w/g BN-84/6774-02 na doziarnienie
4. Asfalt drogowy D70 - PN-65/C-96170
5. Lepiszcze do powlekania ścianek krawędzi i skropienie dna ubytku.
6. Zgromadzony destrukta należy zbadać laboratoryjnie pod względem przydatności i ustalenia składu mieszanki oraz ewentualnej poprawy składu poprzez doziarnienie grysami lub wzbogacenia asfaltem.
7. Skład mieszanki z recyklera winien mieścić się w granicach:
  - Asfalt - 6,0-7,5 %
  - Kruszywo- ziarna poniżej 0,075 mm - 6-12 %
  - Kruszywo- ziarna powyżej 2 mm - 35-55 %
8. Naprawiane uszkodzenie o grub. ponad 5 cm należy uzupełnić materiałami kamiennymi.

#### 3. Sprzęt

piła mechaniczna, sprężarka powietrzna, skraplarka, palnik gazowy do osuszania i podgrzewania ścianek ubytku, recykler, płyta wibracyjna, lub walec stalowy. Sprzęt powinien być sprawny technicznie, a jego ilość i rodzaj zaakceptowany przez zamawiającego.

#### 4. Wykonanie robót

- a) Nawierzchnie z mieszanek mineral.-bitum. o grub. 3-4 cm (wyjątkowo 5 cm. i powyżej) powinny być naprawiane mieszanką mineral.-bitum. otaczaną na gorąco.
- b) Przygotowanie nawierzchni do remontu obejmuje: pionowe docięcie krawędzi uszkodzenia na głębokość umożliwiającą wyrównanie jego dna do kształtu prostokąta, dokładne oczyszczenie dna i krawędzi z luźnych ziaren piasku i pyłu i ewentualne osuszenie miejsca naprawy, posmarowanie lub skropienie (bez nadmiaru) krawędzi i dna lepiszczem bitumicznym.
- c) Remont należy wykonywać w temp. min 10° C w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Wypełnione miejsce naprawy gorącą mieszanką min. - bitum. należy posypać grysem i zagęścić płytą wibracyjną lub walcem. Przy stwierdzeniu nadmiaru bitumu w miejscu remontu należy go posypać grysem i zagęścić. Zabiegi pielęgnacyjne wynikające z technologii robót w okresie gwarancyjnym obciążają wykonawcę.

#### 5. Kontrola jakości

- a) Wykonawca zobowiązany jest na polecenie inspektora nadzoru do wykonania pełnego zakresu badań na budowie.

Oceny jakościowej robót dokonuje przedstawiciel zamawiającego na podstawie badań laboratoryjnych w obecności wykonawcy. W przypadku zastrzeżeń co do wyników badań w laboratorium wykonawcy powtórne badania należy zlecić laboratorium niezależnemu.
- b) Badania kontrolne obejmują : ocenę wizualną (czy miejsca remontowane nie są przebitumowane, niedobitumowane, czy masa bitumiczna nie jest przepalona lub źle zagęszczona - prześwit nie powinien przekraczać - 6 mm. Powierzchnia remontowana nie może zniekształcać profilu podłużnego i poprzecznego, styki ze starą nawierzchnią powinny zapewniać szczelność konstrukcji.
- c) Próbkę z wbudowanej masy pobierane wrywkowo z udziałem zamawiającego winny być dostarczone do badań wraz z protokołem (do laboratorium wykonawcy), a badania przeprowadzone w obecności przedstawiciela zamawiającego.

Skład mieszanki nie może różnić się od składu recepturalnego o :

- (+-) 0,5% - asfalt
- (+-) 2,0% - dla ziaren poniżej 0,075 mm
- (+-) 6,0% - dla ziaren powyżej 2,0 mm

**6. Organizacja robót** - należy do wykonawcy z zachowaniem wszystkich obowiązujących przepisów prawa i norm. Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody wynikłe z niewłaściwego zabezpieczenia oraz oznakowania prowadzonych robót w pasie drogowym

### **7. Przepisy związane -Normy**

- BN - 74/8934-06 - Drogi samoch. z bitumicznych mas otaczanych na gorąco.
- BN - 61/S-96504 - Drogi samoch. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych.
- BN - 66/6774-01 - Kruszywa naturalne do naw. drogowych. Żwir i pospółka.
- BN - 84/6774-02 - Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne do naw. drogowych
- BN - 84/6774-04 - Kruszywo mineralne. Kruszywa kamienne łamane do naw. drog.
- PN - 78/B-06714 - " " Badania.
- PN - 65/C-96170 - Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

## REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI EMULSJĄ ASFALTOWĄ I GRYSAMI

### **1. Wymagania dotyczące robót:**

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót - remontu, za prawidłowe oznakowanie robót, oraz bezpieczeństwo ruchu na drodze.

### **2. Materiały:**

1. **Kruszywa - grysy bazaltowe 2/5, 5/8, 8/11mm**, które powinny odpowiadać wymaganiom dla kat.1 w/g BN-84/6774-02
2. **Lepiszczce-emulsja kationowa, szybkorozpadowa, zawartość asfaltu 65%;**

### **3. Sprzęt**

- Szczotki mechaniczne: samobierające i mocowane na pojazdach samochodowych,
- Remonter ciśnieniowy,
- Kombajn drogowy (z elektronicznym sterowaniem, z dozownikiem emulsji w zakresie od 0,3 do 4,0 kg/m<sup>2</sup>., ogrzewanym zbiornikiem, belką spryskującą umożliwiającą wykonanie jednokrotnego sprysku emulsji od 0,25 i wielokrotność do 3,0 m szerokości.),
- Zestaw do zalewania szczelin,
- Walec stalowy gładki (8-10 lub 11-14 Mg), Walec wibracyjny lub zagęszczarka płytowa, Walce ogumione (lekki i ciężki),
- Frezarki drogowe sterowane elektronicznie o głębokości frezowania regulowanej w zakresie 0-10cm i o szerokości frezowania: 1,8 m - 2,00 m oraz 0,5 m,
- Recykler,
- Układarka mieszanki mineralno-bitumicznej z automatycznym sterowaniem i podgrzewaną deską,
- Wytwórnia mieszanki mineralno-bitumicznej o wydajności min. 50 Mg/h wyposażona w wagowe dozowanie lepiszcza,
- piła mechaniczna, sprężarka powietrzna, skrapiarka, palnik gazowy do osuszania i podgrzewania ścianek ubytku,
- Sprzęt powinien być sprawny technicznie, a jego ilość i rodzaj zaakceptowany przez zamawiającego.

### **4. Warunki wykonania robót**

Remont należy wykonać przy temperaturze otoczenia min +10<sup>o</sup> C w sprzyjających warunkach atmosferycznych (bez opadów deszczu, mżawki, itp.)

**Naprawa powierzchniowych rakowin i drobnych nierówności** - miejsce naprawiane należy oczyścić (bardzo starannie) rozproszając asfalt w ilości 0,8-1,0 kg/m<sup>2</sup> lub emulsję w ilości 1,3-1,7 kg/m<sup>2</sup>. Rozprowadzone lepiszcze należy posypać suchym - czystym grysem w ilości 8-10 kg/m<sup>2</sup> zależnie od głębokości i zagęści.

**Naprawa płytkich uszkodzeń nawierzchni do 2 cm.** - Miejsca uszkodzone docina się dla uzyskania pionowych ścianek nadając im regularne kształty prostokąta czy kwadratu i starannie je oczyszczając z luźnych ziaren, kurzu i wilgoci. Po oczyszczeniu dno i ścianki należy skropić asfaltem w ilości 0,5-0,8 kg/m<sup>2</sup> lub emulsją w il. 1,2-1,4 kg/m<sup>2</sup> oraz otoczonym w remonterze emulsją asfaltową grysem bazaltowym, a następnie zagęścić.

Zagęszczoną warstwę należy skropić ponownie asfaltem w ilości 1,3-1,8 kg/m<sup>2</sup> lub emulsją w il. 2,5-3,5 kg/m<sup>2</sup> przysypać czystym i suchym grysem w ilości 8-12 kg/m<sup>2</sup> i zagęścić.

**Naprawa uszkodzeń 2cm i powyżej j.w.** (do 2 cm) lecz po pierwszym skropieniu rozścielić warstwę suchego i czystego gysu 12,8/16 w ilości ok.25 kg/m<sup>2</sup> i dokładnie zagęścić. Zagęszczone kruszywo należy skropić asfaltem w il. 1,8-2,5 kg/m<sup>2</sup> lub emulsję w il.3,5-5 kg/m<sup>2</sup> i zasypać grysem suchym i czystym w il. ok. 15 kg/m<sup>2</sup> i zagęścić.

## **5. Kontrola jakości robót.**

1. Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, oraz ich zgodność z SST i poleceniami zamawiającego odpowiedzialny jest wykonawca robót.
2. Wykonawca zobowiązany jest na polecenie inspektora nadzoru do wykonywania pełnego zakresu badań na budowie.
3. Oceny jakościowej robót dokonuje przedstawiciel zamawiającego na podstawie badań laboratoryjnych w obecności wykonawcy. W przypadku zastrzeżeń co do wyników badań w laboratorium wykonawcy powtórne badania należy zlecić laboratorium niezależnemu.
4. Badania laboratoryjne obejmują w trakcie odbioru :
  1. ocenę wizualną
  2. pomiar równości
  3. badania utrzymania się ziaren kruszywa w nawierzchni.

Ocena wizualna - przy ocenie wizualnej ocenia się czy miejsca naprawiane nie są przebitumowane co charakteryzuje się wyciskaniem przez koła pojazdów śladów na powierzchni; nie są niedobitumowane co powoduje ruch ziaren kruszywa pod naciskiem stopy i wyrywaniem ich z miejsca naprawionego przez koła pojazdów; bitum przy remoncie nie został przegrzany co charakteryzuje się łatwością wyjęcia ręcznie poszczególnych ziaren grysowych z miejsca naprawianego.

Pomiar równości - prześwit nie powinien przekraczać na głównych ulicach 6 mm i remontowane powierzchnie nie mają zniekształceń w profilu podłużnym i poprzecznym.

Badania utrzymania się ziaren grysowych - można sprawdzić ręcznie lub przez zamiatanie miejsc remontowanych za pomocą szczotki. Ziarna powinny tkwić nieruchomo i być dobrze związane z podłożem.

Badania kontrolne przeprowadza zamawiający w obecności wykonawcy w trakcie wykonywania robót jak i przy odbiorze.

**6. Organizacja robót** - należy do wykonawcy z zachowaniem wszystkich obowiązujących przepisów prawa i norm. Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody wynikłe z niewłaściwego zabezpieczenia oraz oznakowania prowadzonych robót w pasie drogowym

## **7. Przepisy związane -Normy**

BN - 84/6774-02 - Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne do naw. drogowych

PN - 78/B-06714 - " " Badania

PN - 65/C-96170 - Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

BN - 71/6771-02 - Asfaltowa emulsja kationowa

BN - 70/8931-08 - Oznacz. aktyw. przyczepności lepiszcz bitum. do kruszyw.

PN - 65/S-96033 - Dr. samochod. Powierzchniowe utrwalenie naw. drog.

PN - 71/s-96034 - " " " " przy użyciu emulsji asf.

## **REMONT CHODNIKÓW I INNYCH ELEMENTÓW PASA DROGOWEGO**

### **1. Remont obramowania nawierzchni**

Do obramowania nawierzchni jezdni użyć można krawężniki z rozbiórki. Krawężniki zniszczone i uszkodzone należy wymienić na nowe. Wzdłuż wytyczonej linii przebiegu obramowania trzeba wykonać na głębokości około 0,5 m poniżej wyznaczonego poziomu górnej krawędzi ławę fundamentalną z oporem z betonu B-15, grubości 15 cm i szerokości 40 cm, na której na podsypce cementowo-piaskowej w proporcji 1:3 osadzić należy krawężniki. Spoiny wypełnić zaprawą cementowo - piaskową.

W przypadku przyległego chodnika krawężnik powinien być posadowiony tak, aby górna krawędź znajdowała się od 1 do 2 cm poniżej powierzchni chodnika.

### **2. Odbudowa warstw podbudowy**

Podbudowa nawierzchni chodnikowych powinna być wykonana z kruszywa stabilizowanego mechanicznie przy wykorzystaniu miejscowych materiałów kamiennych lub odpadowych.

Do wykonania podbudowy, zwłaszcza w warstwie dolnej może być wykorzystany materiał podbudowy pierwotnej, jeżeli był składowany oddzielnie i nie został zanieczyszczony gruntem podłoża.

Podbudowa powinna być wykonana zgodnie z PN-S--06102:1997. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie, w dostosowaniu do występującego obciążenia.

Po rozłożeniu warstwy podsypki grub. 5 cm ułożyć nawierzchnię chodnika z elementów prefabrykowanych.

### **3. Odbudowa nawierzchni z płyt i kształtek betonowych.**

Płyty lub kształtki układać należy na wykonanej uprzednio podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie lub w przypadku gruntów niewysadzinowych - na odpowiednio przygotowanym i zagęszczonym podłożu. Elementy betonowe należy układać na podsypce cementowo - piaskowej. Podsypka powinna być wyrównana i odpowiednio zagęszczona. Płyty trzeba układać zgodnie z ustalonym wzorem przy zachowaniu przemiennej położenia spoin. Dobór kształtek i sposób ułożenia powinien odpowiadać ich profilowi. Przy odbudowie urządzeń, w częściach brzeżnych i na łukach elementy należy odpowiednio docinać. Spoiny i szczeliny należy zamulić piaskiem lub uszczelnić zaprawą cementowo-piaskową. Nawierzchnie z płyt lub kształtek trzeba układać starannie przy możliwie ścisłym dopasowaniu elementów i uszczelnieniu spoin z zachowaniem równej powierzchni i wymaganych spadków.

Chodnik ułożyć należy z płyt lub kształtek z rozbiórki nawierzchni, z tym że uszkodzone elementy należy wymienić.

W razie złego stanu większości płyt chodnik ułożyć z nowych płyt.

Wymagania i warunki techniczne wykonania nawierzchni chodników z elementów betonowych zawarte są w normach i specyfikacjach: BN-64/8845-01. Chodniki z płyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru. Specyfikacje D. 05.03.01. Nawierzchnie kostkowe.

## **DOKUMENTY BUDOWY (REMONTU)**

Wykonawca zobowiązany jest do właściwego prowadzenia dokumentacji budowy (remontu). Z uwagi na specyficzny charakter robót remontowych przewiduje się uproszczoną formę dokumentacji.

### **OBMIAR ROBÓT.**

#### **1. Ogólne.**

Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecności Inspektora Nadzoru po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu go o terminie i zakresie obmierzanych robót. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotnością wymaganą do celu płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.

#### **2. Czas przeprowadzenia obmiaru.**

Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku dłuższej przerwy w robotach i przy zmianie Wykonawcy. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu - przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do odbioru oraz nieodpłatne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

### **ODBIÓR ROBÓT**

#### **1. Obmiar robót**

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót w zakresie zgodnym z umową, w jednostkach ustalonych w formularzu zamówienia.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzonym z częstotnością wymagana do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub innym czasie określonym w umowie.

Wyniki obmiaru będą pisemnie przedstawione Zamawiającemu.

#### **2. Zasady odbioru ostatecznego robót**

Odbiór ostateczny wykonanych prac dokonywany będzie przez upoważnionych przedstawicieli umawiających się stron. Z przebiegu odbioru ostatecznego sporządzony zostanie protokół podpisany przez obie strony, stanowiący podstawę wraz z kosztorysem powykonawczym do wystawienia faktury za wykonane prace.

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca po całkowitym zakończeniu robót.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie siedmiu dni, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego zgłoszenia o zakończeniu robót.

W przypadku stwierdzenia wad wykonanych prac, Zamawiający określi ich zakres, a Wykonawca usunie je na koszt własny w ustalonym terminie. Wykonawca po usunięciu usterek dokona powtórnego zgłoszenia robót do odbioru.

Dopuszcza się odbiory częściowe robót. Odbiory częściowe robót dokonywane będą na zasadach odbioru ostatecznego.

#### **3. Podstawa płatności**

Podstawą płatności jest dokonanie odbioru ostatecznego robót. Do obliczenia wartości robót należy stosować ceny jednostkowe robót skalkulowane przez Wykonawcę i podane w kosztorysie ofertowym, za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.



Załącznik nr 10 Wykaz ulic, ciągów pieszych i placów

**Wykaz ulic, ciągów pieszych i placów, których zarządca jest Burmistrz Miasta Kłodzka.**

Nazwa ulicy	od	do	Rodzaj nawierzchni	długość [m]	szerokość [m]
Akaczowa	Nowy Świat	Klonowej	beton asfaltowy	175	6,4
Armii Krajowej	B. Chrobrego	Noworudzkiej	Brukowa/ kostka bet./ beton asf.	483	12
Pl. Bolesława Chrobrego	Łukasińskiego	Armii Krajowej	brukowa	150	30
Braci Gierymskich	Matejki	Grottgera	brukowa	75	7
Broniewskiego Władysława	Z. Nałkowskiej	Dąbrowskiej	beton asfaltowy	330	6
Browarna	Czeskiej	Armii Krajowej	brukowa	74	6,7
Brzoskwiniowa	Śliwkowej	Wiśniowej	gruntowa	182	7,5
Brzozowa	H. Sienkiewicza	Walczyńskich	beton asfaltowy	170	5,8
Bukowa	Sięgacz	Walczyńskich	beton asfaltowy	223	6,5
Chełmońskiego Józefa	Matejki	Dworcovej	beton asfaltowy, trylinka	385	7
Cicha	Sięgacz	Konopnickiej	kostka betonowa	126	4
Cisowa	Sięgacz	ul. Krzywej	tluczniowa	795	10
Czarneckiego Stefana	Z. Nałkowskiej	Broniewskiego	beton asfaltowy	264	8
Czereśniowa	Śliwkowej	Wiśniowej	gruntowa	234	7,5
Czeska	Armii Krajowej	pl. B.Chrobrego	beton asfaltowy	403	9,5
Daszyńskiego Ignacego	T. Kościuszki	A. Grottgera	brukowa	272	25
Dąbrowskiej Marii	Broniewskiego	Nałkowskiej	beton asfaltowy	302	7
Dąbrówki	Bohaterów Getta	Wolności	beton asfaltowy	220	5
Dębowa	Sięgacz	Nowy Świat	beton asfaltowy	283	6
Długosza Jana	Korytowskiej	Słonecznej	beton asfaltowy	730	7
Drzymały Michała	Noworudzkiej	Korytowskiej	beton asfaltowy	705	9
Dunikowskiego Ksawerego	Kościuszki	Malczewskiego	beton asfaltowy	360	2,5
Dusznicka	Noworudzkiej	Lisiej	beton asfaltowy	1540	17
Dworcowa	Korfantego	Szpitalnej	beton asfaltowy	2570	7,2
Fabryczna	Fabrycznej	Skośnej	beton asfaltowy	631	7,5
Forteczna	Sięgacz	ul. Nadrzecznej	beton asfaltowy	233	5
Grabowa	Lipowej	Kasztanowej	beton asfaltowy	275	9,6
Graniczna	Warty	Rajskiej	beton asfaltowy, prefabrykat betonowy - trylinka	550	6
Grodzisko	Czeskiej	Twierdzy Kłodzkiej	brukowa	74	6
Grottgera Artura	Daszyńskiego	placu Jedności	brukowa	132	17,35
Grunwaldzka	Od skrzyżowania ulic Lutyckiej i Połabskiej	Sienkiewicza	beton asfaltowy	363	12,3
Harcerzy	Bohaterów Getta	pl. F. Chopina	beton asfaltowy	97	12,1

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**  
*Remonty cząstkowe dróg, ciągów pieszych i placów zarządzanych przez Burmistrza Miasta.*

<b>Hłaski Marka</b>	Nałkowskiej	-	beton asfaltowy	550	5,5
<b>Hołdu Pruskiego</b>	Bohaterów Getta	Rodzinnej	beton asfaltowy	420	11
<b>Jana Pawła II</b>	Spółdzielczej	Kościuszki	beton asfaltowy	490	10,5
<b>Jaskółcza</b>	Wyspiańskiego	Ptasiej	beton asfaltowy	128	7
<b>Jasna</b>	Sięgacz (przedłużenie) ul. Ptasiej	Ptasiej	beton asfaltowy	220	8
<b>Jaśminowa</b>	Akacyjowej	Nowy Świat	beton asfaltowy	50	10
<b>Jaworowa</b>	Krzywej	-	tluczniowa	405	10
<b>Jesionowa</b>	Wiśniowej	Warty	gruntowa	121	6
<b>Jodłowa</b>	Śliwkowej	-	gruntowa	82	8
<b>Kasztanowa</b>	Lipowej	Lipowej	beton asfaltowy	759	15
<b>Klonowa</b>	Akacyjowej	Nowy Świat	beton asfaltowy	94	7,5
<b>Kłodzko Nowe</b>	Sięgacz ul. Wyspiańskiego	Wyspiańskiego	gruntowa	340	3,5
<b>Kolejowa</b>	Dworcowej	Łukasieńskiego	beton asfaltowy	440	9,6
<b>Kołątaja Hugona</b>	Sienkiewicza	Walecznych	beton asfaltowy	110	7
<b>Konopnickiej Marii</b>	Sięgacz ul. Piaستowskiej	Piaستowskiej	kostka betonowa	69	5
<b>Kopernika Mikołaja</b>	Sienkiewicza	do ul., Walecznych	beton asfaltowy	140	8
<b>Korytowska</b>	Dusznickiej	Objazdowej	beton asfaltowy	605	14
<b>Kościelna</b>	Armii Krajowej	Pl. Kościelny	brukowa	40	7
<b>Gerharda Hirschfeldera</b>	Wojska Polskiego	Pl. Kościelny	brukowa	40	6,5
<b>Plac Kościelny</b>	Obwód kościoła	oo Jezuitów	brukowa	250	9,9
<b>Kowalska</b>	Półwiejskiej	Skośnej	beton asfaltowy	120	7
<b>Krakusa</b>	Okrzei	Wandy	beton asfaltowy	98	16,3
<b>Kraśńskiego Zygmunta</b>	Ronda Lwowskiego	Mickiewicza	beton asfaltowy	461	16,3
<b>Kromera Józefa</b>	Św. Wojciecha	Noworudzkiej	beton asfaltowy	577	8
<b>Krzywa</b>	Warty	Lipowej	beton asfaltowy	688	5,5
<b>Kusocińskiego Janusza</b>	Od skrzyżowania ulic	Bohaterów Getta,	beton asfaltowy	600	9,8
<b>Kwiatowa</b>	Sięgacz ul. Walecznych	Walecznych	kostka betonowa	160	5,4
<b>Lipowa</b>	Śląskiej	Krzywej	beton asfaltowy	551	8,5
<b>Łąkowa</b>	Objazdowej	Korczaka	beton asfaltowy	500	5
<b>Łukasiewicza Ignacego</b>	Wojska Polskiego	Muzealnej	Kostka betonowa	63	6,5
<b>Łukasieńskiego Waleriana</b>	B.Chrobrego	Nadrzecznej	beton asfaltowy	512	13
<b>Malczewskiego Jacka</b>	Morcinka	T. Kościuszki	beton asfaltowy	1007	8
<b>Matejki Jana</b>	Śląskiej	Grottgera	beton asfaltowy, kostka granitowa	194	8,5
<b>Miarki Karola</b>	Połabskiej	Grunwaldzkiej	beton asfaltowy	258	6,5

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**  
*Remonty cząstkowe dróg, ciągów pieszych i placów zarządzanych przez Burmistrza Miasta.*

<b>Modrzewiowa</b>	Jodłowej	Wiśniowej	gruntowa	166	7,5
<b>Moniuszki Stanisława</b>	Śląskiej	Połabskiej	beton asfaltowy	122	12,3
<b>Morcinka Gustawa</b>	Pl. F.Chopina	Malczewskiego	beton asfaltowy	240	15
<b>Morełowa</b>	Krzywej	Krzywej	beton asfaltowy	175	10
<b>Muzealna</b>	Traugutta	Armii Krajowej	beton asfaltowy	148	9
<b>Myśliwska</b>	Sięgacz ul. Wyspiańskiego		beton asfaltowy	183	6,7
<b>Nad Kanałem</b>	Zawiszy Czarnego	Wita Stwosza i dalej	brukowa, kostka betonowa	163	3,5
<b>Nadrzeczna</b>	Łukasińskiego	Półwiejskiej	beton asfaltowy	960	8
<b>Nałkowskiej Zofii</b>	Sienkiewicza	Czarneckiego	beton asfaltowy	184	9
<b>Niska</b>	Wodnej	Stromej	brukowa	138	6,4
<b>Norwida</b>	Słowackiego	Lutyckiej	brukowa	150	2,5
<b>Objazdowa</b>	Zjazdu do Mc Donalds	Wielisławskiej	beton asfaltowy	4318	13
<b>Ogrodowa</b>	Korytowskiej	Drzymały	beton asfaltowy	120	8,5
<b>Okrzei Stefana</b>	Kusocińskiego	Kościuszki	beton asfaltowy	591	13,8
<b>Orkana Władysława</b>	Słowackiego	Tetmajera	beton asfaltowy	321	7
<b>Ostatnia</b>	Mariańskiej	-	beton asfaltowy	485	4
<b>Partyzantów</b>	Hołdu Pruskiego	Łąkowej	beton asfaltowy	414	8,3
<b>Piastowska</b>	Łużyckiej	Walczyńskich	brukowa	412	9,4
<b>Pileckiego</b>	Rodzinnej	Spółdzielczej	brukowa	150	11
<b>Podgórna</b>	Karola Miarki	Grunwaldzkiej	beton asfaltowy	245	9
<b>Promenada</b>	Dworca PKS	-	Kostka betonowa	944	2,4
<b>Przyjaciół Dzieci</b>	Rodzinnej	Wiosennej	beton asfaltowy	327	11,5
<b>Ptasia</b>	Wyspiańskiego	do skrzyż. Ul. Tetmajera, Jasnej i Jaskótczej	beton asfaltowy	203	8,5
<b>Rajska</b>	Granicznej	Warty	beton asfaltowy	530	3
<b>Rakowa</b>	Warty	Cisowej	gruntowa	140	6
<b>Reja Mikołaja</b>	Sienkiewicza	Walczyńskich	beton asfaltowy	115	6,5
<b>Reymonta</b>	Piastowskiej	Grunwaldzkiej	beton asfaltowy	158	5,8
<b>Rodzinna</b>	Łąkowej	Rataja	beton asfaltowy	872	22
<b>Rzepichy</b>	Piastowskiej	Żeromskiego	żwirowa	90	5
<b>Sienkiewicza Henryka</b>	Grunwaldzkiej	-	beton asfaltowy	960	8
<b>Sierpowa</b>	Półwiejskiej	Noworudzkiej	beton asfaltowy	1900	10
<b>Skośna</b>	Półwiejskiej	Fabrycznej	beton asfaltowy	770	5
<b>Słoneczna</b>	Długosza	Kromera	beton asfaltowy	109	7,8
<b>Słowackiego Juliusza</b>	Lutyckiej	Wyspiańskiego	beton asfaltowy	741	7,5
<b>Słowiańska</b>	Sięgacz ul. Łużyckiej	Łużyckiej	beton asfaltowy	67	3
<b>Sosnowa</b>	Grabowej	Kasztanowej	beton asfaltowy	132	6
<b>Spadzista</b>	Zawiszy Czarnego	Armii Krajowej	brukowa	120	6

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**  
*Remonty cząstkowe dróg, ciągów pieszych i placów zarządzanych przez Burmistrza Miasta.*

<b>Sportowa</b>	Sięgacz ul. Korczaka	Korczaka	beton asfaltowy	514	6
<b>Spółdzielcza</b>	Rodzinnej	Dusznickiej	beton asfaltowy	1140	12
<b>Stroma</b>	Łukasińskiego	Niskiej	beton asfaltowy	74	8,5
<b>Stryjeńskiej Zofii</b>	Parking	Matejki	Kostka granitowa	320	6,8
<b>Szarego Floriana</b>	T. Kościuszki,	R. Traugutta	beton asfaltowy	185	13,5
<b>Szkolna</b>	Wandy	Bohaterów Getta	beton asfaltowy	225	12
<b>Szpitalna</b>	Zamiejskiej	Dworcowej	beton asfaltowy	435	7,5
<b>Śląska</b>	Matejki	Korfantego	beton asfaltowy	200	8,6
<b>Śliwkowa</b>	Cisowej	Morelowej	tłuczniowa	235	10
<b>Świerkowa</b>	Lipowej	Lipowej	beton asfaltowy	230	3,5
<b>Targowa</b>	Sięgacz	ul. Hołdu Pruskiego	beton asfaltowy	94	8,4
<b>Tetmajera Kazimierza</b>	Wyspiańskiego	Ptasiej	beton asfaltowy	401	7,8
<b>Traugutta Romualda</b>	Armii Krajowej	Zawiszy Czarnego	beton asfaltowy	277	10,5
<b>Tumska</b>	Armii Krajowej	Czeskiej	beton asfaltowy	130	13,5
<b>Tuwima Juliana</b>	Broniewskiego	Sienkiewicza	beton asfaltowy	107	9
<b>Walasiewiczówny Stanisławy</b>	Walasiewiczówny	Morcinka	beton asfaltowy	230	10
<b>Walecznych</b>	Piastowskiej	Piastowskiej	brukowa	1740	11,2
<b>Wandy</b>	Szkolnej	Krakusa	beton asfaltowy	142	10
<b>Wiejska</b>	Korfantego	Kasztanowej	beton asfaltowy	750	5,6
<b>Wierzbowa</b>	Sięgacz ul. Walecznych	Walecznych	powierzchniowo utrwalona	638	9
<b>Więźniów Politycznych</b>	Grunwaldzkiej	Piastowskiej	beton asfaltowy	160	6
<b>Wilcza</b>	Nowy Świat	Nadrzecznej	beton asfaltowy	380	4,5
<b>Willowa</b>	Sienkiewicza	Walecznych	beton asfaltowy	106	7,7
<b>Wiosenna</b>	Spółdzielczej	Objazdowej	beton asfaltowy	542	6,5
<b>Wita Stwosza</b>	Grottgera	Pl. B. Chrobrego	brukowa	122	8,2
<b>Wiśniowa</b>	Lipowej	-	beton asfaltowy	188	6
<b>Wodna</b>	Z Stryjeńskiej	Pl. B. Chrobrego	brukowa	118	6,8
<b>Św. Wojciecha</b>	Długosza	Drzymały	beton asfaltowy	427	11,5
<b>Wojska Polskiego</b>	Armii Krajowej	Pl. Jagiełły	beton asfaltowy, kostka kamienna, betonowa, płyty bet. asf.	282	14,2
<b>Wolności</b>	Łąkowej	Jana Pawła II	beton asfaltowy	727	9,2
<b>Kardynała Stefana Wyszyńskiego</b>	J. Pawła	Rataja	beton asfaltowy	190	23,9
<b>Wzniesienie</b>	Warty	os. im. Warszawy Centrum	beton asfaltowy	272	5,5
<b>Zagórze</b>	Sięgacz ul. Korczaka	Korczaka	beton asfaltowy	880	8
<b>Zajęcza</b>	Objazdowej	wyjazdu w kierunku Korytowa	beton asfaltowy	2235	9

<b>Zamiejska</b>	Podgrodzie	J. Piłsudskiego	beton asfaltowy	1114	7,8
<b>Zamkowa</b>	Od u. Zamiejskiej	Dworcovej	beton asfaltowy	270	4
<b>Zawiszy Czarnego</b>	Wojska Polskiego	Spadzistej	beton asfaltowy	360	13,8
<b>Zelenay Anny</b>	Sięgacz	Hołdu Pruskiego	beton asfaltowy	271	12
<b>Żeromskiego Stefana</b>	skrzyżowania ulic Mickiewicza, Łużyckiej (rondo),	Mickiewicza	beton asfaltowy	674	8,5
<b>Lutycka</b>	Połabskiej	Ronda Lwowskiego	beton asfaltowy	320	13,5
<b>Łużycka</b>	Lutyckiej	Witosa Połabskiej	beton asfaltowy	100	14,19
<b>RAZEM długość [m]:</b>				60276	1253,34

### **Drogi wewnętrzne**

- ul. im. Warszawy Centrum – beton asfaltowy.
- ul. J. Kilińskiego – tłuczniowa.
- ul. Piękna – tłuczniowa.
- ul. Różana – tłuczniowa.
- ul. Warty (sięgacz od drogi krajowej do mostu żelbetowego – stary przebieg) – asfalt.
- ul. Widokowa – tłuczniowa.
- ul. Lisia – beton asfaltowy.
- ul. Cedrowa – tłuczniowa.
- ul. Rataja – beton asfaltowy

### **Ciągi piesze, place i inne**

- park przy ul. Wojciecha – chodniki – kostka betonowa.
- Park Przyjaźni Wojsk Górskich – chodniki – beton asfaltowy.
- Park Esperanto – chodniki – beton asfaltowy.
- park przy ul. Traugutta – chodniki – kostka kamienna i betonowa, beton asfaltowy.
- Park Przyjaźni przy ul. Daszyńskiego – chodniki – kostka betonowa.
- ciąg pieszy przy Kanale Młynówka – kostka kamienna i betonowa.
- park poniżej Starostwa przy ul. Kościuszki – chodniki – beton asfaltowy, płytki betonowe.
- ciągi piesze na wałach przy Nysie Kłodzkiej – beton asfaltowy.
- osiedle Nysa – chodniki – beton asfaltowy.
- osiedle przy ul. Morcinka – chodniki + dojazd – beton asfaltowy.
- łącznik ul. Wandy i Dunikowskiego – beton asfaltowy.
- osiedle Dąbrówki – beton asfaltowy.
- pl. F. Chopina – prefabrykaty betonowe - trylinka.
- pl. Franciszkański – kostka i płyta kamienna.
- pl. Kościuszki – kostka i płyta kamienna.
- sięgacze z ul. Wyspiańskiego – beton asfaltowy, tłuczniowa.
- sięgacz ul. Korczaka przed torami – tłuczniowa.
- Pl. B. Chrobrego – kostka i płyta kamienna.