

Załącznik nr 7. Kosztorys ofertowy – część I

Remonty i konserwacja dróg, ciągów pieszych i placów zarządzanych przez Burmistrza Miasta Kłodzka o nawierzchni bitumicznej, betonowej, żwirowej, tłuczniowej, ziemnej.

Uwaga.

1. Wskazane w kolumnie 4 ilości robót służą wyłącznie do rozstrzygnięcia niniejszego przetargu. Rzeczywiste wartości robót będą wynikały ze zleceń składanych przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy.
2. We wszystkich pozycjach Wykonawca skalkuluje zakres przedmiotu zamówienia ujętego w przedmiarze robót wg kalkulacji indywidualnej podając cenę w kosztorysie ofertowym z uwzględnieniem prac pomiarowych i przygotowawczych, utrudnień wynikających z prowadzenia robót pod ruchem i wszystkich innych kosztów niezbędnych do wykonania robót, przy czym przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z ST, warunkami w terenie i określonymi przez Zamawiającego.

Poz.	Opis kosztorysowy i wyszczególnienie robót	Jednostka miary	Przewidywana ilość do wykonania.	Cena jednostkowa brutto [zł]	Wartość brutto (kol.4 x kol.5) [zł]
1	2	3	4	5	6
1)	Wbudowanie mieszanki mineralno - asfaltowej na gorąco o grubości do 4 [cm] bez wzmocnienia podbudowy w tym: <ul style="list-style-type: none"> • wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów, • oczyszczenie uszkodzonych miejsc, • ogrzanie bitumu i skropienie naprawionego miejsca (dno i krawędzie), • rozścielenie i zagęszczenie mieszanki mineralno - asfaltowej w jednej lub w dwóch warstwach w zależności od głębokości uszkodzenia, • skropienie bitumem powierzchni górnej warstwy (przy dwóch warstwach nawierzchni), zaszmarowanie krawędzi i zasypanie kruszywem. • po stronie Wykonawcy leży zakup materiałów i elementów niezbędnych do wykonania niniejszej roboty. 	[m ²]	2050,00		
2)	Jak wyżej za każdy następny 1 [cm] grubości.	[m ²]	1000,00		
3)	Wbudowanie mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno o grubości do 4 [cm] bez wzmocnienia podbudowy w tym: <ul style="list-style-type: none"> • wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów, • oczyszczenie uszkodzonych miejsc, • rozścielenie i zagęszczenie mieszanki mineralno - asfaltowej w jednej lub w dwóch warstwach w zależności od głębokości uszkodzenia, • po stronie Wykonawcy leży zakup materiałów i elementów niezbędnych do wykonania niniejszej roboty. 	[m ²]	50,00		

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Remonty cząstkowe dróg, ciągów pieszych i placów zarządzanych przez Burmistrza Miasta.

Poz.	Opis kosztorysowy i wyszczególnienie robót	Jednostka miary	Przewidywana ilość do wykonania.	Cena jednostkowa brutto [zł]	Wartość brutto (kol.4 x kol.5) [zł]
1	2	3	4	5	6
4)	Jak wyżej za każdy następny 1 [cm] grubości.	[m ²]	30,00		
5)	Remont cząstkowy nawierzchni recyklerem, grubość do 4 [cm], materiał Zamawiającego <ul style="list-style-type: none"> ▪ należy uwzględnić transport materiału z odległości do 5 km. 	[m ²]	20,00		
6)	Jak wyżej za każdy następny 1 [cm] grubości.	[m ²]	20,00		
7)	Remont cząstkowy nawierzchni recyklerem, grubość do 4 [cm], materiał Wykonawcy.	[m ²]	90,00		
8)	Jak wyżej za każdy następny 1 [cm] grubości.	[m ²]	70,00		
9)	Uzupełnienie podbudowy mieszanką kamienna o grubości do 10 [cm], materiał Wykonawcy.	[m ²]	100,00		
10)	Odtworzenie podbudowy głębokość do 25 cm, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • usunięcie zniszczonych warstw podbudowy, • wykonanie nowej podbudowy, • wywiezienie gruzu na odległość do 5 km, • po stronie Wykonawcy leży zakup materiałów i elementów niezbędnych do wykonania niniejszej roboty. 	[m ²]	150,00		
11)	Frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość do 4 [cm], w tym: <ul style="list-style-type: none"> • wywóz frezowiny na odległość do 5 km, • oczyszczanie nawierzchni po sfrezowaniu, 	[m ²]	200,00		
12)	Jak wyżej za każdy następny 1 [cm] głębokości.	[m ²]	150,00		
13)	Wykonanie nawierzchni bitumicznej przy użyciu rozkładarki - gr. 4 cm	[m ²]	200,00		
14)	Jak wyżej za każdy następny 1 [cm] głębokości.	[m ²]	200,00		

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Remonty cząstkowe dróg, ciągów pieszych i placów zarządzanych przez Burmistrza Miasta.

Poz.	Opis kosztorysowy i wyszczególnienie robót	Jednostka miary	Przewidywana ilość do wykonania.	Cena jednostkowa brutto [zł]	Wartość brutto (kol.4 x kol.5) [zł]
1	2	3	4	5	6
15)	Wbudowanie mieszanki mineralno – asfaltowej na gorąco o grubości do 4 [cm], bez wycinania uszkodzeń, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • oczyszczanie nawierzchni, • ogrzanie bitumu i skropienie naprawianego miejsca (dno i krawędzie), • rozścielenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej w jednej lub w dwóch warstwach w zależności od grubości układanej nawierzchni, • skropienie bitumem powierzchni górnej warstwy (przy dwóch warstwach nawierzchni), zasmarowanie krawędzi i zasypanie kruszywem, • po stronie Wykonawcy leży zakup materiałów i elementów niezbędnych do wykonania niniejszej roboty. 	[m ²]	150,00		
16)	Jak wyżej za każdy następny 1 [cm] grubości.	[m ²]	80,00		
17)	Wymiana krawężników 15x30 na ławie betonowej z betonu B-15: <ul style="list-style-type: none"> • po stronie Wykonawcy leży zakup materiałów i elementów niezbędnych do wykonania niniejszej roboty. 	m	35,00		
18)	Wymiana krawężników 15x30 na ławie betonowej z betonu B-15: <ul style="list-style-type: none"> • krawężniki Zamawiającego • należy uwzględnić transport materiału z odległości do 5 km. 	m	15,00		
19)	Wyrównanie nawierzchni drogi żwirowej, tłuczniowej, ziemnej, mieszanką kamienną do 10 cm w tym: <ul style="list-style-type: none"> • dowóz materiału, • wyrównanie i zagęszczenie podłoża, • rozścielenie i zagęszczenie warstwy kruszywa, • materiał Wykonawcy. 	[m ²]	300,00		
20)	Wyrównanie nawierzchni drogi tłuczniowej przy użyciu frezowany do 10 cm, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • Dowóz materiału • wyrównanie i zagęszczenie podłoża, • rozścielenie i zagęszczenie warstwy frezowiny, • po stronie Wykonawcy leży zakup materiałów i elementów niezbędnych do wykonania niniejszej roboty. 	[m ²]	300,00		
21)	Wyrównanie nawierzchni drogi tłuczniowej przy użyciu frezowiny, bez kosztów frezowiny, materiał Zamawiającego (technologia wykonania jak w pkt. 21) <ul style="list-style-type: none"> ▪ należy uwzględnić transport materiału z odległości do 5 km. 	[m ²]	50,00		

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Remonty częściowe dróg, ciągów pieszych i placów zarządzanych przez Burmistrza Miasta.

Poz.	Opis kosztorysowy i wyszczególnienie robót	Jednostka miary	Przewidywana ilość do wykonania.	Cena jednostkowa brutto [zł]	Wartość brutto (kol.4 x kol.5) [zł]
1	2	3	4	5	6
22)	Wyrównanie nawierzchni drogi żwirowej, tłuczniowej, ziemnej (technologia jak w pkt 20) • materiał Zamawiającego.	[m ²]	100,00		
23)	Wykonanie liniowego progu zwalniającego U-16a z masy mineralno - asfaltowej	m	20,00		
24)	Wykonanie liniowego progu zwalniającego U-16b z masy mineralno – asfaltowej L=4,5 m (pod przejście dla pieszych)	m	15,00		
25)	Regulacja pionowa elementów urządzeń podziemnych tj.: zawory, kratka ściekowa	szt.	5,00		
				Cena ogółem brutto [zł]	

Upoważniony przedstawiciel Przedsiębiorstwa (podpis, pieczęć) Data :