

Załącznik nr 8. Kosztorys ofertowy dla części II

Część II Remonty i konserwacja dróg, ciągów pieszych i placów zarządzanych przez Burmistrza Miasta Kłodzka o nawierzchni wykonanej z kostki kamiennej, betonowej, trylinki, chodnikowych płyt betonowych klinkieru i innych elementów betonowych, kamiennych.

Uwaga.

1. Wskazane w kolumnie 4 ilości robót służą wyłącznie do rozstrzygnięcia niniejszego przetargu. Rzeczywiste wartości robót będą wynikały ze zleceń składanych przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy.
2. We wszystkich pozycjach Wykonawca skalkuluje zakres przedmiotu zamówienia ujętego w przedmiarze robót wg kalkulacji indywidualnej podając cenę w kosztorysie ofertowym z uwzględnieniem prac pomiarowych i przygotowawczych, utrudnień wynikających z prowadzenia robót pod ruchem i wszystkich innych kosztów niezbędnych do wykonania robót, przy czym przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z ST, warunkami w terenie i określonymi przez Zamawiającego.

Poz.	Opis kosztorysowy i wyszczególnienie robót	Jednostka miary	Przewidywana ilość do wykonania.	Cena jednostkowa brutto [zł]	Wartość brutto (kol.4 x kol.5) [zł]
1	2	3	4	5	6
1.	Rozbiórka nawierzchni z kostki kamiennej, betonowej, płyt betonowych 35x35 cm i 50x50 cm, w tym: <ul style="list-style-type: none">• ręczne rozebranie nawierzchni,• przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki,• rozebranie podsypki,• wywóz gruzu na odl. do 5 km wraz utylizacją	[m ²]	300,00		
2.	Rozbiórka nawierzchni z trylinki, w tym: <ul style="list-style-type: none">• ręczne rozebranie nawierzchni,• przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki,• rozebranie podsypki,• wywóz gruzu na odl. do 5 km wraz z utylizacją	[m ²]	50,00		
3.	Odtworzenie podbudowy głębokość do 25 cm (bez warstwy odsączającej), w tym: <ul style="list-style-type: none">• usunięcie zniszczonych warstw podbudowy,• wykonanie nowej podbudowy,• wywiezienie gruzu na odległość do 5 km wraz z utylizacją• po stronie Wykonawcy leży zakup materiałów i elementów niezbędnych do wykonania niniejszej roboty.	[m ²]	300,00		
4.	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o gr. do 10 cm, w tym: <ul style="list-style-type: none">• wyrównanie i zgęszczenie podłoża,• rozścielenie piasku,• wyrównanie powierzchni do wymaganego profilu,• zagęszczanie warstwy piasku ręcznie lub mechanicznie z polewaniem wodą,• po stronie Wykonawcy leży zakup materiałów i elementów niezbędnych do wykonania niniejszej roboty.	[m ²]	40,00		

Poz.	Opis kosztorysowy i wyszczególnienie robót	Jednostka miary	Przewidywana ilość do wykonania.	Cena jednostkowa brutto [zł]	Wartość brutto (kol.4 x kol.5) [zł]
1	2	3	4	5	6
5.	<p>Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cem - piaskowej gr. do 5 cm, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wyrównanie i zgęszczenie podłoża, • rozścielenie podsypki wraz z jej zagęszczeniem, • ułożenie nawierzchni z kostki betonowej na wykonanej i wyrównanej podsypce, • ubicie elementów nawierzchni, • sprawdzenie spadków i równości nawierzchni, • wypełnienie spoin przez zamulenie piaskiem, • po stronie Wykonawcy leży zakup materiałów i elementów niezbędnych do wykonania niniejszej roboty. 	[m ²]	50,00		
6.	Technologia jak wyżej - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm.	[m ²]	100,00		
7.	Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 lub 8 cm na podsypce cem - piaskowej gr. do 5 cm, technologia jak wyżej – kostka Zamawiającego, należy uwzględnić transport z odległości do 5 km.	[m ²]	40,00		
8.	<p>Ułożenie nawierzchni z kostki granitowej wys. do 8 cm na podsypce cem – piaskowej 1:1 gr. do 5 cm, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wyrównanie i zgęszczenie podłoża, • rozścielenie podsypki wraz z jej zagęszczeniem, • ułożenie kostki na uprzednio wyrównanej podsypce, • ubicie kostki ubijakiem ręcznym lub zagęszczarką mechaniczną, • wypełnienie spoin miałem kamiennym z polewaniem nawierzchni wodą, • oczyszczenie nawierzchni, <p>po stronie Wykonawcy leży zakup materiałów i elementów niezbędnych do wykonania niniejszej roboty.</p>	[m ²]	150,00		
9.	Ułożenie nawierzchni z kostki granitowej wys. do 8 cm na podsypce cem – piaskowej 1:1 gr. do 5 cm, technologia jak wyżej – kostka Zamawiającego, należy uwzględnić transport z odległości do 5 km.	[m ²]	100,00		
10.	Ułożenie nawierzchni z kostki granitowej wys. 9-11 cm na podsypce cem – piaskowej 1:1 gr. do 5 cm (technologia jak w pkt 8) - materiały Wykonawcy.	[m ²]	120,00		
11.	Ułożenie nawierzchni z kostki granitowej wys. 9-11 cm na podsypce cem – piaskowej 1:1 gr. do 5 cm (technologia jak w pkt 8) - materiały Zamawiającego , należy uwzględnić transport z odległości do 5 km	[m ²]	150,00		

Poz.	Opis kosztorysowy i wyszczególnienie robót	Jednostka miary	Przewidywana ilość do wykonania.	Cena jednostkowa brutto [zł]	Wartość brutto (kol.4 x kol.5) [zł]
1	2	3	4	5	6
12.	<p>Ułożenie nawierzchni z płytek betonowych na podsypce piaskowej gr. do 5 cm , w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wyrównanie i zagęszczenie podłoża, • rozścielenie podsypki piaskowej wraz z jej zagęszczeniem, • ułożenie nawierzchni z płytek betonowych na wykonanej i wyrównanej podsypce, • ubicie elementów nawierzchni, • sprawdzenie spadków i równości nawierzchni, • wypełnienie spoin przez zamulenie piaskiem, • po stronie Wykonawcy leży zakup materiałów i elementów niezbędnych do wykonania niniejszej roboty. 	[m ²]	50,00		
13.	Ułożenie nawierzchni z płytek betonowych na podsypce piaskowej gr. do 5 cm, technologia jak wyżej, materiał Zamawiającego, należy uwzględnić transport z odległości do 5 km.	[m ²]	50,00		
14.	<p>Ułożenie nawierzchni z trylinki , w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wyrównanie i zagęszczenie podłoża, • rozścielenie podsypki piaskowej wraz z jej zagęszczeniem, • ułożenie nawierzchni z trylinki na wykonanej i wyrównanej podsypce, • ubicie elementów nawierzchni, • sprawdzenie spadków i równości nawierzchni, • wypełnienie spoin przez zamulenie piaskiem, • po stronie Wykonawcy leży zakup materiałów i elementów niezbędnych do wykonania niniejszej roboty. 	[m ²]	40,00		
15.	Ułożenie nawierzchni z trylinki, technologia jak wyżej, materiał Zamawiającego, należy uwzględnić transport z odległości do 5 km.	[m ²]	30,00		
16.	<p>Wbudowanie mieszanki betonowej B-25 o grubości do 5 cm, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • odkucie uszkodzonych miejsc nawierzchni, • wyrównanie oraz zwilżenie podłoża, • rozścielenie i zagęszczenie betonu w poszczególnych warstwach, • po stronie Wykonawcy leży zakup materiałów i elementów niezbędnych do wykonania niniejszej roboty. 	[m ²]	30,00		
17.	Wbudowanie mieszanki betonowej jak wyżej za każdy następny centymetr grubości.	[m ²]	40,00		
18.	<p>Rozebranie obrzeży betonowych 6x20 cm lub 8x30 cm., w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • posortowanie obrzeży na uszkodzone i nadające się do zabudowy • wywóz gruzu na odl do 5 km wraz z utylizacją 	[m]	100,00		

Poz.	Opis kosztorysowy i wyszczególnienie robót	Jednostka miary	Przewidywana ilość do wykonania.	Cena jednostkowa brutto [zł]	Wartość brutto (kol.4 x kol.5) [zł]
1	2	3	4	5	6
19.	Ułożenie obrzeży betonowych 6x20 cm na ławie betonowej z oporem B-15	[m]	50,00		
20.	Ułożenie obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie betonowej z oporem B-15	[m]	50,00		
21.	Ułożenie obrzeży betonowych 6x20 cm lub 8x30 cm na podsypce piaskowej, bez kosztów obrzeży, należy uwzględnić transport z odległości do 5 km	[m]	50,00		
22.	Rozebranie krawężników wraz z rozebraniem istniejącej ławy betonowej. <ul style="list-style-type: none"> • posortowanie krawężników na uszkodzone i nadające się do zabudowy • wywóz gruzu na odl do 5 km wraz z utylizacją 	[m]	40,00		
23.	Montaż krawężników 15x30 na ławie betonowej z oporem betonu B-15.	[m]	40,00		
24.	Montaż krawężników 15x30 na ławie betonowej z oporem betonu B-15, technologia jak wyżej, krawężniki Zamawiającego, należy uwzględnić transport z odległości do 5 km	[m]	30,00		
25.	Wykonanie cieku z korytek prefabrykowanych betonowych szer. 50 cm na ławie betonowej z betonu B-15.	[m]	20,00		
26.	Uzupełnienie spoin istniejących nawierzchni przez zamulanie piaskiem.	[Mg]	1,00		
27.	Uzupełnienie spoin istniejących nawierzchni mieszaniną piasku z cementem w stosunku 4:1.	[Mg]	1,00		
Cena ogółem brutto [zł]					

Uppełnomocniony przedstawiciel Przedsiębiorstwa (podpis, pieczęć) Data :